

# 加德士 Starfak PM 多用途高性能专为极端压力润滑脂

产品名称	加德士 Starfak PM 多用途高性能专为极端压力润滑脂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	1020.00/桶
规格参数	品牌:加德士 型号:Starfak PM 产地:国外
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

## 产品详情

加德士CALTEX Starfak PM

starfak PM是一种多用途高性能专为极端压力润滑脂

最极端的条件下操作的轴承应用高和低的温度条件下，对于那些需要延长润滑困难的应用间隔。

它是采用高度精炼的高制造粘度合成基础油，复合锂

增稠剂，防锈、抗氧化，和极端压力和粘性的添加剂。

的合成基础油的高粘度指数允许在零度以下的大泵（29 - 20 ° ° C / F）

温度，使轴承润滑与德士古公司starfak PM在温度低的操作51 ° C（60 ° F）。

应

starfak PM润滑脂是推荐使用的在温度高达232 ° C应用程序（450 ° F），

一滴点约288 ° C（550 ° F）。starfak PM是理想的各种各样的

在多个行业中的应用，包括：纸张和森林产品-该润滑脂

适用于如严重服务应用：污泥按轴承，石灰窑，水泵，贮木场

重型设备，医生振荡器轴承，毡辊磨浆机轴承，轴承，滑轮和绳索，

排气风机轴承。它特别适合最高温度的应用，如

毡辊轴承和石灰窑操作在204 ° C温度过高（400 ° F）。

Starfak PM 操作温度， ° C ( ° F ) 最小、最大低温-51(-60)、高温235(450)针入度25 ，工作（60次）2  
85滴点， 312（594）四球焊接，kg500四球磨痕，mm0.26铁姆肯OK负荷50负荷磨损指数，kg79承压水冲  
洗，在175 ° F重量%损失5铜腐蚀1B稠化剂复合锂ISO粘度等级220基础油粘度320运动粘度@40 344运动粘  
度@100 35.5闪点， 280（536）颜色浅棕色