

# 太仓市腻子粉粘结强度检测 硅藻泥质量检测

产品名称	太仓市腻子粉粘结强度检测 硅藻泥质量检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

- 1、墙面打磨是墙面装修中非常重要的一个环节，是提高墙面平整度、细致程度和终效果的重要手段。
- 2、无论是白天还是夜晚，进行墙面打磨的时候，为了能够随时观察墙面平整度，一定要手持一个至少200瓦的灯泡。
- 3、墙面砂纸的选择，不是越粗越好，也不是越细越好，一般先从细砂纸开始试打，打不动就换粗砂纸，但后一般还要用细砂纸再重新打磨一遍，以保证墙面细致、无划痕。
- 4、好队伍为了提高业主家墙面的使用寿命，会推荐使用耐水腻子，哪怕打磨稍微困难一些，而黑心的队伍则会以各种借口拒绝使用耐水腻子，一切只从自身省劲出发，不替业主考虑。
- 5、腻子的打磨性，是在腻子批刮后1天测试的，通常来说，耐水腻子墙面泛白、未完全干透之前进行打磨，这时候强度较低，表面结构尚不牢固，打磨起来比较省力。腻子完全干透后，粘接强度较高，表面结构牢固，打磨较为困难。
- 6、腻子的粘接强度直接决定了未来的使用寿命和耐水性，在条件允许的情况下，使用粘接强度更高的耐水腻子的长期性价比更高。

### 瓷砖防霉填缝剂配方

配方一：胶粉 1.5 ~ 2%、普通硅酸盐水泥 30%、高铝水泥 10%、石英砂 30%、双飞粉 28%

配方二：胶粉 3 ~ 5%、普通硅酸盐水泥 25%、高铝水泥 10%、石英砂 30%、双飞粉 26%、颜料 5%

### 石膏粘结胶粉配方

配方一：石膏粘结胶粉 0.7 ~ 1.2%、熟石膏(半水石膏、石膏粉)

配方二：石膏粘结胶粉 0.8 ~ 1.2%、熟石膏(半水石膏、石膏粉) 80%、双飞粉(重钙) 20%

