

宿州丙烯酸球场施工，宿州丙烯酸球场施工

产品名称	宿州丙烯酸球场施工，宿州丙烯酸球场施工
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

宿州丙烯酸球场施工 宿州丙烯酸球场施工

丙烯酸球场施工步骤

水泥基础弹性丙烯酸球场施工步骤工艺流程

修补平整 粘接层 弹性层 填充层 纹理层 划线

1修补平整：用混凝土粘合剂混合水泥和石英砂将场地坑洼处补平。
修补材料配比：混凝土粘合剂1加仑、水泥2~3公斤、水和石英砂适量。

2粘接层：用丙烯酸粘接剂全场刮涂一层，加强水泥地面与丙烯酸涂料的结合。

3弹性层：用丙烯酸粗弹性层涂料兑水充分搅拌后用橡胶刮耙全场刮涂两遍，增加球场弹性。

4填充层：用水性塑胶底料兑水掺石英砂充分搅拌后在弹性层上刮涂一遍，使地面更加均匀，密实，增加球场强度。

5纹理层：用丙烯酸彩面层涂料兑水掺砂，搅拌均匀后全场刮涂一遍，起到提高球速和耐磨效果。

6划线：用丙烯酸白线漆画球场界线，用美纹纸按线紧粘于地面以防止毛边，用刷子直接刷丙烯酸白线漆涂料一层。

沥青基础硬地丙烯酸球场施工步骤工艺流程

修补平整 填充层 纹理层 划线

(1) 修补平整：用水性高强水性沥青底料兑水掺石英砂（60~80目）充分搅拌后在上述粉笔记号处修补。一次修补不能超过2mm厚，如需较厚的修补，可使用AONAC混凝土粘合剂的修补材料修补。

(2) 填充层：使用丙烯酸填充料加水搅拌均匀再加入石英石搅拌，用橡胶刮耙刮涂两遍，增加丙烯酸球场强度。

(3) 纹理层：用丙烯酸面层涂料，加水搅拌均匀后全场刮涂一遍，起到装饰球场面层和耐磨效果。

(4) 划线：用丙烯酸白线漆画球场界线，用美纹纸按线紧粘于地面以防止毛边，用刷子直接刷丙烯酸白线漆涂料一层。