

吊顶龙骨检测取样要求 广州工地用龙骨检测

产品名称	吊顶龙骨检测取样要求 广州工地用龙骨检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

建筑用轻钢龙骨

GB/T11981-2008

取样规范：

班产量大于或等于2000m者，以2000m同型号，同规格的轻钢龙骨为一批，班产量小于2000m,以实际产量为一批

取样要求：

每批取3根龙骨

吊顶龙骨：每批取长1200mm的主、次龙骨各2根，同时配到挂件和吊件个4个（如有）；

墙体龙骨：

Q100及以上：长度1200mm的横龙骨2根，长度5000mm的竖龙骨3根，支撑卡27只，长度1200mm的通贯龙骨4根；

Q75：长度1200mm的横龙骨2根，长度4000mm的竖龙骨3根，支撑卡21只；长度1200mm的通贯龙骨3根；

Q50：长度1200mm的横龙骨2根，长度2700mm的竖龙骨3根，支撑卡15只。

注1：根据用户需要，确定是否安装支撑卡和通贯龙骨。

注2：Q50竖龙骨不应开通贯孔，Q75以上竖龙骨通贯孔间距 1200mm

检测项目：

外观质量

尺寸

抗冲击性能

（墙体龙骨做抗冲击或静载试验时，需委托方提供配套的石膏板及相关附件，并且协助安装）

静载试验

（吊顶龙骨不需做此试验）

涂镀层厚度

（仅采用的彩色涂层（烤漆涂层）防锈的龙骨进行涂镀层厚度和涂层铅笔硬度试验）

涂层铅笔硬度

双面镀锌层厚度

（仅采用镀锌防锈的龙骨进行双面镀锌厚度和双面镀锌量试验）

双面镀锌量