

02S404预埋防水套管生产厂家

产品名称	02S404预埋防水套管生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构（建）筑物，适用于管道穿墙处空间有限或管道安装先于构（建）筑物或管道的更新改造。对于有地震设防要求的地区，如采用刚性防水套管，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。

在建筑中使用防水套管能有效的保护穿墙管道和墙体，但是建筑环境潮湿的和富氧，所以防水套管在使用过程中很容易被腐蚀，这样密封性和强度就会下降，我们在加装防水套管的时候要首先做好防腐蚀处理。现在的管道防腐蚀技术避免管道遭受土壤、空气和输送介质（石油、天然气等）的腐蚀。输送油、气的管道大多处于复杂的土壤环境中，所输送的介质也多有腐蚀性，因而管道内壁和外壁都可能遭到腐蚀。一旦管道被腐蚀穿孔，即造成油、气漏失，不仅使运输中断，而且会污染环境，甚至可能引起火灾，造成危害。

部分防水套管的管体为卷板焊接而成，必要时镀锌或涂抹防锈漆，而四十度以上的高温可导致防锈漆失效，焊缝老化，也是后期安装的安全隐患，在这里提醒各位用户谨慎保管和维护好柔性防水套管产品，防水套管不得长期才能在需要它的时候为您发挥好作用。在使用防水套管时还要注意防冻，冬季安装防水套管时有些会在防水套管外部包装一下，保护里面穿的管子,管子要外面有一定的防冻处理,这样管子才不容易被冻裂,防水套管经济适用,是保护您管子的不二选择。

管道穿混凝土构造的剪力墙基础、穿梁、穿异型柱时，应随土建一齐安装。原因是，预留孔洞后，套管与混凝土之间的二次浇注不好处理；有的无法处理，如地下室基础混凝土剪力墙上安装刚性防水套管。

A型刚性防水套管用于饮用水水池的防水套管，其密封圈、密封膏、防护涂料等应***，符合GB / T17219-1998标准的规定，且通过***、地区卫生防疫检疫权威机构的检测。其橡胶密封圈的硬度、物理性能、质量、尺寸和公差、及检验应符合HG/T3091;2000标准的规定。A型刚性防水套管在用于与腐蚀性介质接触时，设计人应根据介质性及防腐要求，另行选择使用的耐腐蚀材料。金属表面涂覆前应进行除锈，手工除锈质量应达到GB8923-88标准中的st3级，喷射除锈质量应达到Sa21/2级。

根据与标准图集可以分为：国标和非标。国标型防水套管是指完全按照建设部相关的02S404或02S312标准图集选材和生产，对法兰厚度、翼环厚度、管径与厚度都有严格的要求。非标则是在外形和大概结构符合标准图集的情况下，选材时对法兰厚度、翼环厚度、管径与厚度认为放宽要求，严格来说，这些是不合格的产品，当然，一定程度内的放宽标准不至于影响使用，但过分的放宽标准则回影响到使用性能。

刚性防水套管也叫穿墙管，预埋钢套管，钢性穿墙管等。

给排水塑料管按其使用时承受的负载大体可以分四大类：承受内压的管材管件:如建筑给水用管等；承受外压负载的管材管件:如埋地排水管、埋地的电缆、光缆护套管；基本上不承受内压也不承受外压的管材管件：如建筑内的排水管、雨水管；同时承受内压和外压负载的管材管件：如埋地给水管、埋地燃气管等。管材管件在承受内压负载时在管壁中产生均匀的拉伸应力，设计时主要考虑的是强度问题(要根据其长期耐蠕变的强度设计。如果强度不够，管材管件将发生破坏。

混凝土浇灌是一定要一次性浇灌成型，浇灌范围要达到，防水套管图集上的标准，同时防水套管的材质一定要选用不锈钢，并且不能喷漆，因为漆里含有对人体有害的物质，如果用于自来水厂，会对水质造成影响。