

薯条油炸机 惠乐食品机械 鸡西油炸机

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 薯条油炸机 惠乐食品机械 鸡西油炸机 |
| 公司名称 | 诸城市惠乐食品机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市诸城市经济开发区顺安社区 |
| 联系电话 | 13793648165 13793648165 |

产品详情

?全自动连续式麻花油炸流水线设备性能

全自动连续式麻花油炸流水线设备性能：

- 1)采用双层网带输送系统。
- 2)通过变频器调整炸制时间。
- 3)机体的支架采用不锈钢矩形管焊接而成。
- 4)外壳包板采用304不锈钢发纹板材拼接而成。
- 5)网带采用不锈钢网带，两侧为不锈钢输送链条
- 6)为了减小热损失，豆泡油炸机，炸机的内胆与外壳之间装有硅酸铝保温材料.
- 7)炸机的内胆采用不锈钢发纹板材拼接而成。内胆焊接后进行了水压试验，确保锅体不会渗漏。

?全自动油炸机流水线基本结构和工作原理

- 1.油炸机由网带输送系统，网带提升系统，油温控制系统，几部分组成。
- 2.油炸机通过电热管给食用油加热产生热能。

网带自动输送系统托带食品从油槽内通过，即完成了食品油炸加工。

- 3.网带输送系统采用变频调速电机带动网带，网带速度可调节，可以控制油炸时间。
- 4.该机采用上下双层网带传输，食物被夹在双层网带之间，能使油炸且食物不会漂浮，可通过调整上下网带之间的距离可以适应不同的产品。
- 5.网带提升系统采用电驱动，网带升起更加轻松自如，薯条油炸机，且能自动定位，使油槽及网带的清洗变得更方便。
- 6.出料网带为不锈钢板链，压料网带为不锈钢编制网带。

设备技术参数

（一）自动上料机 型号PTX——2000型

- 1、 立柱采用50*50*2mm 304不锈钢方管
- 2、 传动电机变速箱采用RV63 0.55KW 电机
- 3、 采用变频调速，实现上料均匀，变频器采用四方品牌

（二）全自动刮渣过滤电机热循环过滤油炸机PTDZ——6000型

- 1、 油炸机外部尺寸：长6000mm 宽1100mm 高2200mm
- 2、 刮渣采用乙型网带，刮渣干净彻底无死角。
- 3、 滤油机采用旋转网式自动出渣，带油槽过滤网转轮，接油盘等。
- 4、 电加热槽长12560mm 宽700mm 高1200mm 板厚3mm 304不锈钢
- 5、 加热管采用全不锈钢304材质，形状m型，油炸机厂家，电加热功率138kw 分六档控制。
- 6、 循环系统采用无堵塞铸钢油泵一台，功率2.2KW
- 7、 传动电机全部采用铝金外壳，0.55KW
- 8、 电器采用德力西品牌，变频器为四方品牌
- 9、 大功率控制采用调压模块，不产生火花，控温准确，无冲击电流，耐用。
- 10、 温控仪采用全数字，数字控制无触点，铜仁油炸机，宇电11、
过滤机采用方型网滤与纸滤，助滤三种方式。（外配不含油炸机设备之内）

（三）沥油线PTL——3000型

- 1、 外部尺寸：长3000mm 宽700mm 高1100mm
- 2、 架体采用304不锈钢板冷弯成型，厚2mm
- 3、 输送带采用不锈钢 螺旋网带 材质304 宽600mm

- 4、 传动采用RV63 电机功率0.55KW
- 5、 采用变频调速，型号1.5KW
- 6、 沥油风刀采用高压锅扇风机 功率2.2KW
- 7、 圆形风扇采用外转子功率0.55KW
- 8、 接油盘采用厚1.2mm 304不锈钢方管制作

薯条油炸机-惠乐食品机械-鸡西油炸机由诸城市惠乐食品机械有限公司提供。诸城市惠乐食品机械有限公司位于山东省潍坊市诸城市经济开发区顺安社区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前惠乐食品机械在休闲食品加工设备中享有良好的声誉。惠乐食品机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。惠乐食品机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。