

黄冈封切收缩机 I型封切收缩机定制 友联包装

产品名称	黄冈封切收缩机 I型封切收缩机定制 友联包装
公司名称	武汉友联包装食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区盈创动力产业园11栋2单元
联系电话	13307170635 13307170635

产品详情

在我国收缩机广泛应用于国计民生的各个领域，由于要适应各种不同工况条件的要求，因而收缩机的品种繁多数量巨大。我国的收缩机制造业十分庞大，收缩机厂家数以千计，遍布全国，L型自动封切收缩机，目前我国已成为全球收缩机产量和市场需求量很大的国家之一。而星火作为国内的收缩机厂家，在收缩机领域还是有很大的建树的。星火的全自动收缩机，不管市场的上常见不常见的收缩膜还是一些比较难包装的产品。星火都针对不同产品研发出了不同型号的收缩机

UP-GPL5545C全自动边封收缩包装机

回收系统：电机台湾“台邦”保证准确匀速回收废料感应开关，采用德国“SICK”准确控制，回收废料时间送膜系统电机台湾“SESAME”保证送膜平稳感应开关采用德国“SICK”，准确控制送膜长度PLC，西门子接触器法国SCHNEIDER中间继电器，施耐德触摸屏昆仑通泰7寸65000色彩屏温控器日本OMRON，紧急开关日本和泉打孔器多位打孔器，以便收缩时能迅速排出袋内空气机构件材料碳钢喷塑，关键部位采用不锈钢板和铝型材制作，保证结构牢固机械尺寸1650*900*1550mm包装速度根据不同的包装物大小（0-40个/分钟），不等气压5.5KG/cm²表面处理要求抗腐蚀结构材料表面喷塑或镀镍处理。

GPS-5030LW恒温收缩包装机项目明细发热系统保温层采用耐高温岩棉制作，工作时表面温度低，减少热量损耗温度控制日本“OMRON”温控仪和进口热敏感应，温度0-400°C输送系统马达台湾进口马达，I型封切收缩机定制，减速箱变频器台达，保证输送平稳运风系统特别设计下运风风道系统，产品受热均匀，大功率进口耐高温运风电机，可根据产品的不同调节收缩炉内风速、风量和风向可调控系统接触器 施耐德中间继电器 施耐德温控器日本“OMRON”紧急开关日本和泉机体外板采用普通碳钢钢板经折弯，表面喷塑处理内板采用镀锌板液压作收缩炉尺寸L1500*W500*H300mm电源/功率3&380V/50Hz 平均16KW机械尺寸L1800*W1100*H1250mm

武汉友联包装食品机械有限公司

收缩机适用空间：玻璃瓶、发泡胶、纸盒、玩具、电子、电器、文具、图书、唱片、五金工具、日用品、药品、化妆品、饮料、水果、纪念标签等物品包装。

按加热方式分：

石英管加热/不锈钢加热

按调速分：

电子调速/变频调速

适用对象：

产品特点

不影响包装物的品质，而能收缩快速，包装后的产品能密封、防潮、防撞击、适用于多件物品紧包装和托盘包装。还有如下优点

采用远红外线直接加热；

设备体型小巧，预热时间短、省电；

电子无级变速调温；

收缩不影响包装物品的品质而能收缩包装；

适用于规则或不规则物品的包装

直线型热收缩膜包装机，红外线封切收缩机，采用独有的直线式设计，结构紧凑占地面积小，黄冈封切收缩机，针对一些场地受限及包装过程中无需调整产品前进方向，十分方便，不会受包装物长度的限制。可独立工作，也可与生产线对接自动进料、裹膜、封切、收缩、冷却、定型，无人化流水作业。主要适用于长度较长物体或饮料、啤酒、矿泉水、易拉罐、玻璃瓶等有纸托、纸箱的集合或单一收缩包装。[1]

黄冈封切收缩机-I型封切收缩机定制-友联包装(诚信商家)由武汉友联包装食品机械有限公司提供。武汉友联包装食品机械有限公司位于武汉市汉口发展大道548号（蔡家田）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前友联包装在多功能包装机中享有良好的声誉。友联包装取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。友联包装全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

