

# ML梅花弹性联轴器/XL/CL星型弹性联轴器/齿式联轴器

产品名称	ML梅花弹性联轴器/XL/CL星型弹性联轴器/齿式联轴器
公司名称	台州市路桥微迪美液压机械经营部
价格	123.00/套
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 是否进口:否
公司地址	台州市（路桥）机电五金城第二交易区11幢11号
联系电话	86 0576 82457061

## 产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	标准件
是否进口	否	标准编号	ML1
联轴器类型	梅花联轴器	品牌	微迪美
型号	ML1	公称转矩	710 ( N.m )
轴孔	30、32、35、38、40、42 、45、48	外形尺寸	125 ( mm )
许用转速	6100 ( r/m )		

### 供应ml梅花弹性联轴器

\*结构简单，传递力矩大，噪音小，承载能力较高；

\*具有补偿两轴相对位移功能，弧线接触，使用寿命长；

\*适用于连接两同轴线、启动频繁、正反转变换、中低速、中心功率传动轴

### 供应 齿式联轴器

弹性联轴器：

ml gtlcl联轴器结构简单，维修方便，有缓冲减振性能，

安全可靠，耐磨，对加工精度要求不高，适应范围广，可用于各种

中小功率的水平和垂直传动轴系，工作温度-35 ~ 100 。

内齿形弹性联轴器是目前国内的最新产品，在国外已经广泛地被采用，该产品由机械委济南铸造锻压机械研究所设计，适用于轴间及的挠性传动，允许较大的轴向径向位移和角位移，且具有结构简单、维修方便、拆装容易、噪声低、传动功效损失小、使用寿命长等优点、倍受用户欢迎。轴孔型式有圆柱形(y)、圆锥形(z)和短圆柱形(j)。轴孔和键槽按国家标准gb3852-83《联轴器轴孔和键槽形式及尺寸》的规定加工。工作温度为-20~+70。接受非标准

半联轴器采用精密铸造，铸铁ht20-40、铸钢zg35，轴孔和键槽采用拉制成型，内齿形联轴器弹性体外套可根据用户使用要求选用各种硬度合成橡胶脂橡胶；增强铸型尼龙弹性体等材料。

为满足各种机械的更新改造及引进设备备件需要，我公司可以提供品种规格齐全的内齿形弹性联轴器，并可根据用户需要

### 供应cl型大扭矩弹性联轴器

- 1.适用于所有类型的机械和液压转动;
- 2.体积小,传递力矩大;
- 3.轴向插入,易安装,免维护;
- 4.能平衡轴的轴向、径向和角度的相对位移；
- 5.内孔尺寸d可根据顾客要求制作.

### 供应聚氨酯梅花垫

结构简单，维修方便，有缓冲减振性能，安全可靠，耐磨，对加工精度要求不高，适应范围广，可用于各种中小功率的水平和垂直传动轴系，工作温度-35~100。详细请咨询浙江微迪美

### 供应增强尼龙内齿套

本产品材质为增强尼龙双6,高强度尼龙双6加30玻纤增韧,量大从优,欢迎来电咨询尼龙pa是用量最大的通用工程塑料,它具有良好的机械性能和电气性能,可对其进行增韧,增强,阻燃,耐磨改性,提高其耐热性等。