

福意联智能风冷冰箱

产品名称	福意联智能风冷冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

产品详情

福意联智能风冷冰箱

福意联冰箱带锁，温度控制，福意联冷藏柜集公司多年来行业经验，配以智能数字控制技术，精心制造而成的产品，本产品采用全封闭压缩机，高性能的智能电脑控温技术、多重安全保护及环保制冷工质，具有可靠性和安全性高、温度均匀性好、控制精度高及绿色环保等特点；箱内玻璃门具备大视角观察玻璃窗，无需打开内门便于用户观察。

福意联冰箱智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环.电脑温度控制系统，带多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度采用除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器,设计合理，提高降温速度采用风冷式结构，合理设计风道和风量，向内温度均匀稳定

型号：FYL-YS-828L额定电压：220V额定频率：50Hz额定运行输入功率：360w噪音（声功计）：42dB(A)箱体尺寸(mm)：1265×680×1823mm有效容积：828L温度范围：2~48（2-8度可调）制冷剂用量：R134a重量：238kg-----型号：FYL-YS-1028L额定电压：220V额定频率：50Hz额定运行输入功率：360w噪音（声功计）：42dB(A)箱体尺寸(mm)：1265×680×2115mm有效容积：1028L温度范围：2~48（2-8度可调）制冷剂用量：R134a重量：268kg

【产品结构特点】1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、智能微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能。4、温感探头，显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度均匀。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用思科普压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

福意联冰箱参数规格：(2-8度系列) 型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 |
 外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 |
 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 |
 外型尺寸：480×490×840mm (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |
 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |
 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |
 外型尺寸：540×550×840mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |
 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |
 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |
 外型尺寸：595×675×1795mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：1267×680×1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680
 ×2145mm----- (-12~10度系列) 型号：FYL-
 YS-50LL | 温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL |
 温度：-12~10 | 外型尺寸：480×490×840mm (-20~10度系列) 型号：FYL-YS-30L |
 温度：-20~10 | 外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10
 | 外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 | 外
 型尺寸：550×560×850mm----- 福意联冰箱产品

结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、制热系统、显示系统；箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点；智能微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能；采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度**度高。