

# 国内做冷库成套辅助设备，冷库中间冷却器设备，制造中间冷却器的厂家，菏泽花王容器

产品名称	国内做冷库成套辅助设备，冷库中间冷却器设备，制造中间冷却器的厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

国内做冷库成套辅助设备，冷库中间冷却器设备的厂家，制造中间冷却器的公司，菏泽花王容器下进上出供液方式的可采用5倍~6倍，上进下出供液方式的采用7倍~8倍。同时制冷剂泵进液口处压力应有不小于0.5m制冷剂液柱的裕度。对采用重力供液方式的回气管路系统，当存在下列情况之一时，应在制冷机房内增设气液分离器：服务于两层及两层以上的库房。国内做冷库成套辅助设备，冷库中间冷却器设备的厂家，制造中间冷却器的公司，菏泽花王容器设有两个或两个以上的制冰池。

库房的气液分离器与制冷压缩机房的水平距离大于50m。冷库制冷系统辅助设备中冷冻油应通过集油器进行排放。中型冷库制冷系统中不凝性气体，应通过不凝性气体分离器进行排放。制冷机房的布置应符合下列规定：国内做冷库成套辅助设备，冷库中间冷却器设备的厂家，制造中间冷却器的公司，菏泽花王容器制冷设备布置应符合工艺流程及安全操作规程的要求，并适当考虑设备部件拆卸和检修的空间需要紧凑布置。制冷机房内主要操作通道的宽度应不大于1.3m，制冷压缩机突出部位到其他设备或分配站之间的距离不应小于1m。国内做冷库成套辅助设备，冷库中间冷却器设备的厂家，制造中间冷却器的公司，菏泽花王容器两台制冷压缩机突出部位之间的距离不应小于1m，并能有抽出机器曲轴的可能，制冷机与墙壁以及非主要通道不小于0.8m。设备间内的主要通道的宽度应为1.2m，非主要通道的宽度不应小于0.8m。国内做冷库成套辅助设备，冷库中间冷却器设备的厂家，制造中间冷却器的公司，菏泽花王容器水泵和油处理设备不宜布置在机器间或设备间内。