

ISGB型便拆式管道离心泵-矾泉泵业

产品名称	ISGB型便拆式管道离心泵-矾泉泵业
公司名称	上海矾泉泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:矾泉泵业
公司地址	上海市金山区枫泾镇曹黎路
联系电话	13757870860

产品详情

ISGB型便拆式管道离心泵（产品概述）：

[ISGB型便拆式管道离心泵](#)

是在IS型泵、ISG型立式泵的基础上，一方面结合国外先进技术，另一方面根据本公司多年的生产经验和广大用户的宝贵经验，综合开发成功的一种新颖、技术LX其它同类产品的便拆立式离心泵。

该系列产品经国家泵类产品检测中心镇江分中心检测认定:各项指标合格。其综合性能达到国际同类产品现代先进水平。该系列产品严格按gu ó 际标准ISO2858进行设计制造，在整体上进行大胆突破设计,泵轴采用独立的支承体，解决了原ISG及ISW型泵加长轴靠电机轴承支承的不足之处，叶轮、泵体采用现代水力模型设计制造，消除立式泵的轴向力及径向力，使泵轴处的轴承和电机轴承仅受微弱的轴向力及径向力，电机采用Y系列标准电机，整台泵采用便拆结构，解决了更换大功率水泵的轴承、机械密封、叶轮等易损件不方便的难题。

ISGB型便拆式管道离心泵（型号意义）：

ISGB型便拆式管道离心泵（主要用途）：

(1) ISGB、IRGB型泵用于采暖、卫生用水、冷冻水系统和灌溉装置中的无腐蚀的冷水和热水。

(2) IHGB、YGB型泵用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门。

ISGB型便拆式管道离心泵（产品特点）：

该系列泵与国内同类产品相比，具有运转更平稳、使用寿命更长、配套更方便、维护保养更轻松等优点，是替代ISG型立式泵、IS型离心泵、S型双吸泵等常规离心泵的理想产品。

ISGB型便拆式管道离心泵(工作条件)：

- 1、泵系统高工作压力为1.6MPa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6MPa（泵扬程工作压力大于1.6MPa时应在订货另行提出，以便在制造时泵的过流部件和联接部件采用铸钢）。
- 2、输送介质为清水或物理化学性质类似清水的其它液体。（输送介质带有细小颗粒的应在订货时另行说明，以便装配耐磨式机械密封）。
- 3、环境温度 40 ，海拔高度 1000m，相对湿度 95%