

# 固定式卸料平台厂家定做 固定式卸料平台厂家 固定式卸料平台

产品名称	固定式卸料平台厂家定做 固定式卸料平台厂家 固定式卸料平台
公司名称	安徽玖辰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县乐寿镇
联系电话	18000371307 18000371307

## 产品详情

卸料平台在就位安装完成后，在投入使用前，固定式卸料平台厂家定做，项目质检部门需要对卸料平台安装情况进行检查，凡是未按技术要求进行安装的，一律重新安装，直至达到技术要求为止。卸料平台为工具式的，安装移位拆除方便，周转率高。卸料平台的安装、移位、拆除均采用塔吊并辅以人工配合。为方便吊装并确定高空作业的稳定，固定式卸料平台厂家批发，事先在工具式悬挑卸料平台两侧20#槽钢主梁边焊接平台吊装环。安装前需要准确预埋U型压环钢筋，安装时主梁准确插入预埋压环钢筋，并及时采用木楔楔紧卸料平台，以卸料平台定位，固定式卸料平台厂家供应，紧接着安装好斜拉绳，斜拉绳安装需要确定其处于绷紧状态，待斜拉绳安装完毕后，方可解除塔吊吊装钢丝绳。对于现场制作或者从别处转的运进场的卸料平台，需要进行进场检查验收，凡是成型后的卸料平台质量达不到要求的，一律不予使用。主次梁间的焊接质量、挡板与主梁间焊接质量及吊装环斜拉环与主梁焊接质量检查，固定式卸料平台，要求满焊，无焊接缺陷，焊缝高度为10mm。卸料钢丝绳规格，花篮螺丝规格检查。卸料平台尺寸及各部分构造尺寸检查。

卸料平台的运用需要下列条件：

一、卸料平台的搁置点和上部位接点，需要位于建筑物上，不得设置在脚手架上(即不得与外脚手架有任意连接)。钢丝绳需要设置四道绳卡，然后一道需要有稳定弯。

二、卸料平台上需要满铺脚手板并需要设置两道护栏，并封挡严密。护栏高度不小于1500mm，一道护栏高度距脚手板面为800mm。

三、悬挂式钢平台，在醒目位置标明容许载重量。

四、平台内物料的长、宽、高不得超过防护栏所限范围，任意物料严禁放在防护栏杆上进行吊运。

## 五、卸料平台的自重应达到塔吊允许的载重量。

卸料平台也可称为转料平台或者接物平台，现在环球使用普遍的就是伸缩式卸料平台，作为世界稳定性高的卸料平台，总的来说，卸料平台分为移动式，落地式，悬挑式，伸缩式。悬挑式，以槽钢作主次梁，焊接成平面受力框架，一端搁置在楼板上，一端用钢丝绳吊挂。悬挑式分别在两个大区域阶段使用，裙房施工阶段和主楼施工阶段，裙楼与主楼施工阶段均从三层开始每层均设置悬挑式卸料平台。

固定式卸料平台厂家定做-固定式卸料平台厂家-固定式卸料平台由安徽玖辰建材有限公司提供。安徽玖辰建材有限公司是一家从事“上拉式工字钢、花篮式拉杆、建材的生产、加工、销售。”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“玖辰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使玖辰建材在建材加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！