

吴江水空调销售，吴江厂房降温设备安装电话，吴江冷风机施工电话

产品名称	吴江水空调销售，吴江厂房降温设备安装电话，吴江冷风机施工电话
公司名称	航通钻井工程有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	
公司地址	浙江地区联系电话13065806718
联系电话	13065806718 13041884018

产品详情

从而让人体感觉凉爽，和自然风一样凉爽。负压风机只有通风降温的作用，没有制冷的功能，凉爽是人体的感觉。负压风机能降多少温度的说法是无知的。和水帘配合使用，在夏季炎热的时候可将车间内温度控制在28摄氏度以内。但人体的凉爽感觉可与空调相比，稍长时间对着水帘的人会感觉冷而受不了。型号分类编辑所有市售镀锌板方形负压风机结构、技术参数基本相同。主要型号有1380*1380*400mm1.1千瓦、1220*1220*400mm0.75千瓦、1060*1060*400mm0.55千瓦、900*900*400mm0.37千瓦四种型号。所有镀锌板方形负压风机的转速均为450转/分钟。电机为4极1400转/分钟，电机防护等级IP4。

负压式风机的强大优势：

- 1、少，耗能低。同等制冷率，约为空调的六分之一，运行费用约为空调的十分之一；
- 2、降温效果显著，能把温度降至28度左右，与人体温度相符，若配合水井的水作为水箱的源效果佳，能比拟空调的效果；
- 3、空气清新、湿润，空气清洁度可达99%。

表面处理通过负压风机喷丸或喷砂粗糙化粘结表面。通过扫、吹、吸等方式去除粘接面上的残留物质，使用无水乙醇去除粘合表面的油脂，粘合表面应干燥、清洁、无油且粗糙。配料和混合高分子复合材料多为双组分产品，和固化剂应严格按照产品说明书规定的体积比混合。搅拌均匀后，应稀释散热，及时使用，为避免浪费，应根据负压风机的数量材料，并在规定的适用期限内用完。涂层混合后，可以使用、刷子或其他工具，或通过成型，将材料直接涂覆在粘合表面上。加工方法产品固化时间的参考温度为24摄氏度。随着材料温度的升高，负压风机的固化时间缩短了一半。环境温度和粘合表面的温度也会影响固化时间。规定要求需要严格按照规定，穿戴防护用品。与带电部件保持适当距。