

PPR水管品牌 青浦区PPR水管 艾菲力塑胶

产品名称	PPR水管品牌 青浦区PPR水管 艾菲力塑胶
公司名称	台州艾菲力塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市三门县西区开发区
联系电话	13857609010 13857609010

产品详情

装修PPR水管安装技术标准

下水管道粘贴要牢固。管道安装遵循横平竖直的原则，PVC下水管粘接时，接口要进行清洗，并且坡度在35/1000内。

水管与电源保持距离。水管走顶和走地，要避免电线位置。在走顶时，要安装在电线管下面。如果水管与线管必须交叉，需要使用弯进行连接。PPR管批发厂家提醒，水管如与燃气管道附近，需要保持50CM的间距。

减少阀门管件用量。管件越少，漏水可能性越少。实际安装时，尽量减少弯头的使用。有些情况下，如通往阳台的管道，需要安装PPR阀门如双活接球阀。

管道敷设层必不可少。PPR管道韧性好，ppr冷水管，但需要防护，采用水泥砂浆、石膏粉固定PPR热水管，厚度不小于15mm。

PPR管：作为一种新型的水管材料，产品应用的也广泛，PPR管具有得天独厚的优势，它既可以用作冷管，也可以用作热水管，由于其无毒、质轻、耐压、耐腐蚀，正在成为一种推广的材料。也适用于热水管道，甚至纯净饮用水管道。PPR管的接口采用热熔技术，PPR水管品牌，管子之间完全融合到了一起，所以一旦安装打压测试通过，而且PPR管不会结垢。

ppr管施工准备

- 1.?施工技术人员认真熟悉图纸，青浦区PPR水管，领会设计意图，对图纸中发现的问题及时与业主、监理及设计人员联系，并作图纸会审，作好会审记录。安装人员须熟悉-PP-R管的一般性能，掌握必须的操作要点。
- 2.?在各项预制加工项目开始前，ppr热水管，根据设计施工图编制材料计划，将需要的材料、设备等按规格、型号准备好，运至现场。
- 3.?材料设备要求：到现场的管材、管件等须认真检查并经监理、业主验明材质，核对质保书，规格、型号等，合格后放能入库，并分别作好标识。

PPR水管品牌-青浦区PPR水管-艾菲力塑胶由台州艾菲力塑胶有限公司提供。行路致远，砥砺前行。台州艾菲力塑胶有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料管具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!