PBT 中粘度 德国巴斯夫 B 4520

产品名称	PBT 中粘度 德国巴斯夫 B 4520
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:B 4520 产地:德国巴斯夫
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中 心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

PBT 中粘度 德国巴斯夫 B 4520

PBT的;结晶很迅速,这将导致因冷却不均匀而造成弯曲变形。对于有玻璃添加剂类型的材料,流程方向的收缩率可以减小,但与流程垂直方向的收缩率基本上和普通材料没有区别。一般材料收缩率在1.5%~2.8%之间。含30%玻璃添加剂的材料收缩0.3%~1.6%之间。熔点(225%C)和高温变形温度都比PET材料要低。维卡软化温度大约为170C。玻璃化转换温度(glass trasitio temperature)在22C到43C之间。由于PBT的结晶速度很高,因此它的粘性很低,塑件加工的周期时间一般也较低

非增强型品级强韧且富有柔性,抗脆性能力强。

有UL规格认定的难燃品级(94HB)和自熄性品级(94-V-0, V-2),其电性能在热塑性塑料中具高值。

吸水性极低,在很宽的温度和湿度范围内长期使用,也能保持优良的电性能。

成型品的表面非常平滑,具有低的摩擦系数。由于产生的摩耗量小,适用于对摩擦磨耗性能有要求的用途。