

# 北京消防水带 65水带 100水带 150水带 200消防水带销售

产品名称	北京消防水带 65水带 100水带 150水带 200消防水带销售
公司名称	北京华阳德林消防器材经营中心
价格	.00/个
规格参数	鲸鱼:8-65/25 规格: 65 ; 80 ; 100 规格:150 ; 200
公司地址	北京市朝阳区北花园村花园闸76号
联系电话	01087740230 13366650682

## 产品详情

北京华阳消防是专营鲸鱼消防水带的批发商，鲸鱼消防生产技术力量雄厚。消防水带年生产能力1000万米，是我国消防制造业规模大，产量大，品种全，质量优的现代化企业之一。公司拥有一支精湛的质量管理和新产品研发队伍。雄厚的技术力量，先进的生产设备，科学的管理体系，优良的质量和服务，赢得了国内外客户的广泛赞誉。公司从1986年开始推行全面质量管理体系。1998年通过公安部消防水带生产许可证复核换证和企业质量体系审核，获得ISO9001质量管理体系认证证书。2003年通过ISO9001:2000质量管理体系更换审核。

产品类型：内衬橡胶型，内衬聚氨酯型，内衬PVC型，产品型号：8型，10型，13型，16型，20型，25型等，水带规格有：50型2寸，65型2.5寸，80型3寸，100型4寸，150型6寸，200型8寸。并通过了GB/T19001-2000质量管理体系认证。北京消防水带 65水带 100水带 150水带 200消防水带销售

65消防水带，8-65/25

80消防水带，8-80/20

100消防水带，4寸有衬里水带8-100/20

150水带，8-150/20消防水带6寸水带

## 200消防水带，8寸水带8-200/20大口径水带

### 一、北京华阳消防水带介绍

消防水带是输送水或泡沫混合液进行灭火的一种软管，耐高压、耐磨损、耐霉腐，经久耐用；涂层紧密，光滑、不渗漏、水流阻力小、流量大；管体柔软，可任意弯曲折迭，随意搬动，使用方便；不受地形条件的限制，各地可用，四季皆宜。

### 二、消防水带规格性能

规格	公称尺寸M M	重量标准g/ m	耐压值 (MPA)			扭转度 (°)/M
			工作压力	试验压力	爆破压力	
50	51.0	380	1.0	1.5	3.0	140
65	63.5	480	1.3	2.0	3.9	120
			1.6	2.4	4.8	
80						
100						
150						

### 三、消防水带维护保养

消防水带的质量好坏，直接影响灭火战斗效果，使用过程中，必须加强维护保养。

- 1、管理，消防水带要有专人负责管理，防止无故损坏，所有水带都应按质分类，编号造册，以便掌握水带的使用情况。
- 2、存放，消防水带不能长期放在室外日晒雨淋，不能置于热源附近，防止老化，避免腐蚀性及粘性物质污染，存放地点，应有适宜的温度和良好的通风，水带应单层卷起，竖放在水带架或卷盘上每年要翻动数次和交换折迭几次，随车水带，应避免相互摩擦，必要时交换折迭。北京消防水带规格：2.5寸水带 4寸水带、6寸水带、8寸消防水带销售。

### 四、消防水带使用方法

- 1、水带连接，消防水带在套上水带接口时，须垫上一层柔软的保护物，然后用镀锌铁丝或喉箍扎紧。
- 2、水带的使用。使用消防水带时，应将耐高压的水带接在离水泵较近的地方，充水后的水带应防止扭转或骤然折弯，同时应防止水带接口碰撞损坏。
- 3、水袋铺设。铺设水带时，要避开尖锐物体和各种油类，向高处垂直铺设水带时，要利用水带挂钩，通过交通要道铺设水带时，应垫上水带护桥，通过铁路时，水带应从轨道下面通过，避免水带被车轮碾坏而间断供水。
- 4、防止结冰。严冬季节，在火场上需暂停供水时，为防止水带结冰，水泵需慢速运转，保持较小的出水量。

5、水带清洗，水带使用后，要清洗干净，对输送泡沫的水带，必须细致的洗刷，保护胶层。为了清除水带上的油脂，可用温水或肥皂洗刷，对冻结的水带，首先要使用之融化，然后清洗晾干、没有晾干的水带不应收卷存放。北京消防水带 65水带 100水带 150水带 200消防水带销售。

北京消防水带工厂直营报价加微号abc010119，北京华阳消防水带价格厂家销售。