

福州宇风环保设备公司 福州无烟烧烤车原理 福州无烟烧烤车

产品名称	福州宇风环保设备公司 福州无烟烧烤车原理 福州无烟烧烤车
公司名称	福州宇风众通环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山镇盖山镇齐安村85号-2
联系电话	13960854683 13960854683

产品详情

厨房油烟净化器的选择安装注意事项

- 1、机器的进出风口可以随意互换，进风口方向必须要有过滤网。
- 2、安装油烟净化器与烟罩出口位置的距离至少在4米以上，以确保消防安全和净化效果；净化器与风机的距离在2米以上比较合适，净化器zui好安装在风机的前面，如果风机需要安装在净化器的前面，风机的出风口不能对着净化器直吹，福州无烟烧烤车怎么清洗，否则会影响净化器净化效果；净化器的进风口zui好不能有弯头。
- 3、设备箱体必须安全接地。
- 4、接好排油管（注意：jue对不能堵住排油口）。

川湘菜油烟净化器怎么选

川菜、湘菜、地特色菜油烟净化器选型：

- 1、根据集烟罩投影面积：长*宽*2500m³/h；
- 2、根据风机排风量：根据风机实际排风量*150%就是油烟净化器的排风量；
- 3、根据管道横截面积计算：宽*高*管道风速（6m/s-15m/s）*3600s*1.5；
- 4、根据灶眼数量：每个灶眼匹配4000m³/h；

川菜、湘菜、地特色菜油烟浓度较高，味道大，通常选用低空排放油烟净化器加活性炭除味才能达到（

DB11/1488-2018)的排放标准；而且此类油烟净化器清洗维护期一般都在1-2个月做一次清洗维护，如果油烟中的水蒸气成分比较大，福州无烟烧烤车原理，造成油烟净化器爬电、拉弧等情节重的，在油烟净化器前端需安装除雾器，祛除油烟中的部分水蒸气成分。

油烟净化器安装注意事项

- 1、为了保证油烟净化器的净化效率，各风管的接驳处及法兰位需采取防漏风措施。
- 2、为保证设备的净化效率，与设备出入风口连接的变径风管要尽量平顺夹不大于30度，变径风管的前后需要安装长度比管径大2.5倍以上的直管。
- 3、油烟净化器运行时受到振动将影响设备正常工作，所以设备与风机的风管连接的时候需要采用软进行连接。
- 4、风机的出口最好保留一段 1.5D的直管，来减少风机附加的阻力。
- 5、为保证设备的净化效率，设备需要工作在负风压状态，即风机需要装在设备的后面，福州无烟烧烤车，管道复杂的时候需要在前面的吸油烟罩上加装引风机。
- 6、当多台设备并联使用，由统一的抽风机抽风的时候，需要保证分配给各台设备的处理风量比例接近他们额定的处理风量的比例。

福州宇风环保设备公司-福州无烟烧烤车原理-福州无烟烧烤车由福州宇风众通环保设备有限公司提供。福州宇风众通环保设备有限公司位于福州市仓山镇盖山镇齐安村85号-2。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宇风环保在环保监测设备中享有良好的声誉。宇风环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宇风环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。