

# 实验室高压反应釜 内蒙古高压反应釜 午阳化机高压反应釜

产品名称	实验室高压反应釜 内蒙古高压反应釜 午阳化机高压反应釜
公司名称	威海市锅炉制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市世昌大道311号
联系电话	13686318777

## 产品详情

### 高压釜

高压下化学反应的工业设备。一些具有搅拌或传热装置。也称为加压水壶。水壶的盖子上装有压力表，高压反应釜厂家，安全装置，汽液相位阀，温度传感器等，这样就很容易理解水壶中的反应情况，调整水壶中介质的比例，并确保安全操作。中文名称：高压釜 昵称：高压釜 应用：挤压混合泵 材料：釜体盖由不锈钢制成，使高压下的工业化学反应概念。一些具有搅拌或传热装置。也称为加压水壶。使用说明基本结构和原理 1. 壶体和壶盖由1Cr18Ni9Ti不锈钢制成。壶体通过螺纹与法兰连接，壶盖为正平板盖。两者通过周向均匀分布的主螺栓和螺母紧密连接。 2. 高压釜主密封口采用A型双线密封，其他密封点采用弧面密封形式，平面，弧面和圆弧面线接触，依靠接触面的和光滑度。密封效果好。

### 高压反应釜的密封

高压反应器的密封包括两种类型：静密封和动密封。装置：机械密封和填料密封。填料密封：结构简单，拆装方便，但由于填料密封有一些致命的缺点，使用寿命短，不适用于高参数条件下（高温，高压，高速，高真空，等）。机械密封：机械密封广泛用于反应釜中。对于反应器的特定工作条件，可以考虑用于釜的机械密封的具体结构设计，内蒙古高压反应釜，材料选择，润滑和冷却措施以满足工艺要求。威海锅炉厂自主开发了30多个系列和200多个品种的产品。产品覆盖中国20多个省，市，自治区，部分产品出口到国外（包括：日本，韩国，微型高压反应釜，中东，东南亚等国家）。多年来，“午阳”牌锅炉和压力容器产品已累计超过5000名用户，并深受用户好评。欢迎新老客户来电咨询！！

加热和加压试验高压釜应在使用前进行加热和耐压试验。测试介质可以是空气或氮气，但它应该是惰性气体。严禁使用氧气或其他易燃易爆气体。温升和升压必须缓慢进行。加热速率不超过80度/小时。测试

时，将高压釜的进气阀连接到带有连接管的压缩机（或高压泵）。增压必须在单独的步骤中进行，实验室高压反应釜，工作压力为20%，每升保持5分钟，测试压力增加30分钟以检查密封。试验压力为100-105%工作压力。如果发现泄漏，首先降低压力，然后拧紧螺母并正确安装。不要拧紧螺母并在高压下安装。

实验室高压反应釜-内蒙古高压反应釜-午阳化机高压反应釜由威海市锅炉制造厂提供。实验室高压反应釜-内蒙古高压反应釜-午阳化机高压反应釜是威海市锅炉制造厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：于林均。同时本公司还是从事磁力氢化釜，不锈钢磁力反应釜，磁力反应釜的厂家，欢迎来电咨询。