湖州市城镇医院医疗废水处理设备工艺简介

产品名称	湖州市城镇医院医疗废水处理设备工艺简介
公司名称	潍坊普瑞达环保设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:普瑞达环保 型号:PRDYTH 产地:山东潍坊
公司地址	潍坊市潍城区东风街西首500米厂房
联系电话	18366561103

产品详情

湖州市城镇医院医疗废水处理设备工艺简介主要部件简介1.风机主机 风机主机是制造压缩空气的心脏部件,本机采用了日本东浜公司设计开发的汽缸偏心方式,加工精度高,运转噪音小。2.空气室 空气室定量且不间断地贮存主机送来的压缩空气,大大减小排出空气的脉动,同时起油气分离作用,空气室上装有安全阀和压力表。3.空气滤清器 空气滤清器起着将清洁空气进入风机的重要作用。一旦灰尘、赃物进入主机,就会磨损风机,搞脏机油,缩短风机的寿命。4.滴油嘴 滴油嘴是一种将润滑油适量滴入主机的部件。本机精工制作,不会产生机油堵塞,也不会将机油滴入太多。5.底座 风机的底座兼做润滑油的贮存箱,利用风机吸气和排气的压力差,自动地、不间断地往风机主机内压入润滑油。滴入主机内的机油在空气室内与空气分离,返回到底座油箱内。6.电机 电机不耐湿,请保持电机干燥。注意电机转向应于风机转向标志一致。

湖州市城镇医院医疗废水处理设备工艺简介

风机的工作原理 偏心装在气缸体内的转子旋转时,使转子槽内的4根叶片产生往复运动,将空气吸进、压缩、排出,构成风机。叶片和转子、气缸体相互摩擦,产生摩擦热。所以风机运行时,由滴油嘴往气缸体内滴入必要的润滑油,使摩擦表面润滑,以减小摩擦热和摩擦噪音;并使部件之间形成一层油膜,保持风机的密封性。润滑系统是利用风机工作时产生的压力差而形成的自动供给机油的循环装置,因此风机不能空负载运行。售后服务承诺和服务方案1、严格按业主的要求,保证进度,保证质量完成项目。2、凡是我方提供的所有材料以及整体工程,均实行12个月免费保修,该保修期自整体项目zui终竣工验收合格之日起计算。3、凡属我方承包范围和内容的项目,我方在接到修理通知的4小时内给予答复,48小时内必须派人修理。我方不在约定期限派人修理,贵司有权委托他人或自行修理,费用贵司可从质量保证金内扣除。4、在保修期内向业主提供的所有售后服务属无偿服务。5、我方承诺,对工程质量终身负责。因我方的原因在工程合理使用期限内造财产损害的,我方承担损害赔偿责任。我方将长期以优惠的价格提供备品备件,以及将具有产权、*生产和销售的主要部件、备品备件、易损件等,作为备件存放于需方现场的。

湖州市城镇医院医疗废水处理设备工艺简介工艺特点1、地埋式一体化生活污水处理设备有着十多年的使用历史,现有多台套的应用实践,多次获得国家各部委的嘉奖,为国家推广产品。用户遍及全国各地及出口东南亚等地,享誉国内外。2、地埋式一体化生活污水处理设备特性如下:(1)、采用A/O生物接触氧化工艺为主体工艺,池内设置弹性立体填料,O级池内设置立体柱状弹性填料,比表面积大,微生物活性高,能快速去除有机污染物,脱氮效果好。填料比表面积为普通固体填料的16—20倍,缩短生化时间,大大缩小占地面积。(2)、设备可埋入地下:基本不占地表面积,无需盖房、保温,地表可绿化走车。(3)、管理维护方便。(4)、对周围环境影响小。3、系统控制系统采用进口PLC机,具有自动化程度高,操作管理简单等特点。加压溶气气浮工艺操作规程加压溶气气浮系统是将反应池中形成的絮体与微笑气泡相结合,使其受浮力而浮上的方法,从而达到去除CODCr、BOD5、SS等的目的。1启动回流泵,将回流水打入容器罐,罐内水位必须高于容器罐体积一半以上,然后加入压缩空气,气和水在容器罐内混合10min左右时间,出来的溶气水达到乳白色即为合格,压力表控制在0.3——0.4Mpa。2当浮渣在50——100mm时,按动电钮,启动刮渣机,将浮渣刮入集渣槽内。3当集渣槽内渣量达到一定量时,提高气浮池溢水闸门,使水位升高,进行冲洗集渣槽,冲洗完毕后,将阀门降低至正常工作水位。