

20KW柴油发电机过载保护

产品名称	20KW柴油发电机过载保护
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	型号:TO22000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

20KW柴油发电机过载保护

发电机特点：

2. 强劲动力，劲无止境
3. 不容忽视的细节各个细节处尽显用心 产品包装层层保护安心送达
4. 低碳环保，不止是节约，品牌，可靠的服务，科技生活睿享便利
5. 采用新技术智能变频
6. 大泽发电机内置机油预警系统：在机子延长时间使用后，机油如果出现过脏活机油使用殆尽时，控制器就会感应到并自行停止运转保护动力系统不受损害，让机子使用寿命大大增大
7. 智能变频控制器：自动检测亏电情况，亏电多少就会控制油门发出相应的电量，做到实时变换发电量来满足不同电路的需求，不仅省油，更能使电池更耐用。

型号：TO22000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW

- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机类型： 小型动力
- 2.发动机型号： YOTO2200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 工业消音
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)
- 13：燃油类型： 0#、 -10#
- 14.电机转速： 1500r/min
- 15.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有

- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.机器油耗： 200g/kw.h（满载）
- 6.工作时间： 8-12H
- 7.噪音水平： 68-75db
- 8.机器重量： 550/680kg
- 9.外形尺寸： 1450*865*1205
- 10.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

20KW柴油发电机过载保护

静音发电机试机前的准备步骤如下:

- 1.搞好卫生，清除各组件及控制屏内部的尘埃。
- 2.检查各开关、按钮操作是否灵活，接触是否良好，各仪表外观是否完好，指针是否在零位，各元器件安装是否牢固，元器件型号规格是否与图纸一致等情况。
- 3.检查控制屏一次及二次回路接线是否正确、可靠。二次回路配线两端的编号是否与线路图相符合，插头电缆连线是否正确，有无断路和短路现象。
- 4.连接好交流发电机的输出线;并将副控屏刀开关断开，接好电网***控屏的电线;将主控屏***控屏、机组、自控板各插头插好及各需要连接的端子连接好。机***动蓄电池的接线应尽量短捷，将机加热装置与主控屏之间的线缆接通。