

ABS通用级PA-746H高流动ABS台湾奇美交通器材 高抗冲

产品名称	ABS通用级PA-746H高流动ABS台湾奇美交通器材 高抗冲
公司名称	东莞市开源塑胶原料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:ABS注塑级 规格:PA-746H 包装:台湾奇美
公司地址	南城街道周溪草岭街2号2242
联系电话	15916718183

产品详情

ABS通用级PA-746H高流动ABS台湾奇美交通器材 高抗冲，ABS POLYLAC PA-746H冷却速度快，模具浇注系统应以粗，短为原则，宜设冷料穴，浇口宜取大，如：直接浇口，圆盘浇口或扇形浇口等，但应防止内应力增大，必要时可采用调整式浇口。模具宜加热，应选用耐磨钢；

料温对塑件质量影响较大，料温过低会造成缺料，表面无光泽，银丝紊乱料温过高易溢边，出现银丝暗条，塑件变色起泡；

主要特性

塑料ABS树脂是产量大，应用广泛的聚合物，它将PB，PAN，PS的各种性能有机地统一起来，兼具韧，硬，刚相均衡的优良力学性能。ABS是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物，A代表丙烯腈，B代表丁二烯，S代表苯乙烯。经过实际使用发现：ABS塑料管材，不耐硫酸腐蚀，遇硫酸就粉碎性破裂。

由于具有三种组成，而赋予了其很好的性能；丙烯腈赋予ABS树脂的化学稳定性、耐油性、一定的刚度和硬度；丁二烯使其韧性、冲击性和耐寒性有所提高；苯乙烯使其具有良好的介电性能，并呈现良好的加工性。

大部分ABS是无毒的，不透水，但略透水蒸气，吸水率低，室温浸水一年吸水率不超过1%而物理性能不起变化。ABS树脂制品表面可以抛光，能得到高度光泽的制品。比一般塑料的强度高3-5倍。ABS POLYLAC PA-746H 可提供COA、COC,ROHS.MSDS.UL黄卡等等资料，价格优，质量保证！

ABS POLYLAC PA-757F

ABS POLYLAC PA-757G J08

ABS POLYLAC PA-757

ABS POLYLAC PA-758

ABS POLYLAC PA-757H

ABS POLYLAC PA-758R

ABS POLYLAC PA-756S

ABS POLYLAC PA-747F

ABS POLYLAC PA-756H

ABS POLYLAC PA-747H

ABS POLYLAC PA-747S

ABS POLYLAC PA-747R