

面板坝GB嵌缝腻子密封胶施工方法

产品名称	面板坝GB嵌缝腻子密封胶施工方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.00/千克
规格参数	包装:箱装 规格:25公斤 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

GB嵌缝腻子密封胶的特性：

GB嵌缝腻子密封胶还具有黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时，GB嵌缝腻子密封胶还具有耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有适用性，耐冻融循环，GB嵌缝腻子密封胶并具有一定的耐寒性和耐高温性。

面板坝V型缝用GB嵌缝腻子密封胶漏水原因：

- (1)盖缝的水泥盖板或镀锌铁皮安装不良或被移动；
- (2)缝内未填性GB嵌缝腻子密封胶或嵌缝材料开裂；
- (3)挡水墙根部处防水涂层及GB嵌缝腻子密封胶脱落或被拉裂；
- (4)该部位防水涂层及GB嵌缝腻子密封胶老化，龟裂。

面板坝V型缝用GB嵌缝腻子密封胶堵漏措施：

- (1)掀开盖板，缝内灌填弹性GB嵌缝腻子密封胶并正确安装盖板；
- (2)铲除挡水墙根部旧防水涂层、保温层，除去旧GB嵌缝腻子密封胶；
- (3)清理干净后，刮填GB嵌缝腻子密封胶，表面做一布两涂加强层；

GB嵌缝腻子密封胶应用范围：

- 1) 各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。

- 2) 大型层面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝的防漏。
- 3) 大型层面板、伸缩缝、活动房屋、卫生间的防水密封。
- 4) 地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。
- 5) 混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。

GB嵌缝腻子密封胶嵌缝施工：

根据面板顶部变形缝GB嵌缝腻子密封胶设计断面确定嵌填形状，把面板顶部变形缝GB嵌缝腻子密封胶切割成相应的形状；待粘贴部位经过表面处理后，涂刷SK底胶，待底胶开始变粘稠时粘贴面板顶部变形缝GB嵌缝腻子密封胶(撕去GB填料板一边的防粘纸，沿GB填料板的长度方向从板的一端向另一端渐进粘贴，注意排出GB填料板与粘贴面之间的空气)；用橡皮锤敲击面板顶部变形缝GB嵌缝腻子密封胶的边缘部位，使其密实，接头部分形成坡形过渡，以利于第二层的粘贴，面板顶部变形缝GB嵌缝腻子密封胶厂粘贴后加压，以嵌填质量。