

养殖玻璃钢降温风机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 养殖玻璃钢降温风机 |
| 公司名称 | 青州市百牧机械设备有限公司 |
| 价格 | 560.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东 |
| 公司地址 | 青州市开发区 |
| 联系电话 | 15244475549 15244475549 |

产品详情

玻璃钢负压风机是抽风机的一种，因为任务原理是运用负压换气，空气对流的物理原理来强迫空气对流通风降温，所以称为负压风机。负压风机是目前通风降温好的一个抉择，特殊是用在工业厂房、养猪场、养鸡场、温室大棚、网吧等场合。负压风机重要用来整体处理低温、闷热、烟雾、异味、粉尘等通风不良问题。

玻璃钢负压风机投料

1、投料量的明确

每一个产品的投料量在初次抑制时可按住式测算：投料量=产品容积*1.8

2、投料总面积的明确

投料总面积的尺寸，立即危害到产品的相对密度水平料的流动性间距和产品工艺性能，它与玻璃钢的流动性与干固特点，产品特性规定，模具设计等相关。一般投料总面积为40%-80%。过小会因步骤太长而造成玻璃纤维趋向，减少抗压强度，提升波浪纹度，乃至不可以填满模心；过大不利排气管，易造成产品内裂痕。

3、投料部位与方法

投料部位与方法立即危害到产品的外型，抗压强度与专一性。一般状况下，料的投料部位应在摸心的中

间，针对非对称如密繁杂产品，投料部位务必保证成型时料流另外做到磨具成型内壁各端部。

4、其他

在投料前，为提升塑胶板材的流通性，可选用100 或120 下加热实际操作，这一点对成型深拉型产品特别是在有益。养殖玻璃钢降温风机

对于水帘+玻璃钢模压负压风机是目前大型车间厂房降温有效的方法,能有效的把车间的温度保持在28到30度之间,1000个平方的厂房能耗每天仅需要75元,不像中央空调,那些耗电,又要担心"空调病"的发生,轻松解决了中央空调的担忧.是现代化车间降温通风的选择，也可抽风。环保、节能的负压风机将成通风降温设备市场主流 养殖玻璃钢降温风机

玻璃钢风机排风扇性能特点：

- 1、采用新材料与空间交联技术，高吸水、高耐水、抗霉变、耐腐蚀、使用寿命长；
- 2、产品蒸发比地面大；
- 3、产品含表面活性剂，自然溪水，扩散速度快，效能持久。一滴水4-5秒即可扩散完毕，自然吸水高度60-70mm/分；养殖玻璃钢降温风机
- 4、不含使人过敏的物质，绿色、环保、安全、节能、经济实用。