

# 风冷8KW静音柴油发电机尺寸

产品名称	风冷8KW静音柴油发电机尺寸
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO9800ET-J
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

风冷8KW静音柴油发电机尺寸静音柴油发电机正确启动和停机

发电机组经启动前的需要检查，确认无问题后方可启动。检查项目包括：

汽油发电机组，一般用启动拉线或电池开关按钮，使起地轻转数圈后便可启动；冷车或冬天寒冷天气时，拉开助风门及调整台速控制镙钉，即可启动。

柴油动力机分为手摇启动和电启动两种。在温度20 以上或热机时，一般打开小油门，按下减压手柄使动力机处于压缩状态便可启动。

冬天寒冻天气，温度在10 以下时，先不要打开油门，而应按下减压手柄，手摇或打电门锁，使动力机空转，待动力机润滑油流动、机油指示浮标升降灵活、转动轻松时，再开小油门（1/4）进行启动。

如果发电机组难以启动时，可卸下动力机与发电机之间的转动皮带，先启动动力机待机升温，再停机装上转动皮带后启动。切不能在动力机运转时装转动皮带。

大泽动力柴油发电机重量轻,系统简单,一般多为整体配套风冷8KW静音柴油发电机尺寸。因此，柴油机电站建设速度快。柴油机发电的热效率较高,而且部分负荷或轻负荷时，每单位出力的燃料消耗量的变化不大。柴油发电机组的启动、带负荷和停机时间都较短,它可以随时启动,更适于作应急电源。柴油发电机组操作维修较汽油发电机组简单、方便。一般的家用柴油发电机组不需要您怎么去维护，一台柴油发电机组的寿命在10-15年。

型号：TO9800ET-J

发电机参数

额定功率：8KW

备用功率：8.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

#### 发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO195

活塞排量（ml）：531

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

#### 整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940\*530\*700

净重(kg)：160/175