

真石漆施工 十堰真石漆 美利佳涂料配货发货快

产品名称	真石漆施工 十堰真石漆 美利佳涂料配货发货快
公司名称	湖北美利佳涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区佳海工业园D3栋
联系电话	13886281316

产品详情

墙面漆用什么颜色好不仅仅要考虑到整体的风格搭配，还要考虑到客厅的光线，如果是背阴的客厅就尽量不要用一些沉闷的色调，如果光线充足的话，一些漂亮的冷色调能突破暖色的沉闷，较好地起到调节光线的作用。

毛坯房的墙面装修一般根据空间的功能来决定如何装修。客厅、卧室的墙面与天花都可选择刷墙面漆，卫浴、厨房、阳台等空间，由于水汽比较多，只能在天花刷墙面漆。

一般房屋实际利用率是建筑面积的80%左右，而厨房、卫生间等多采用瓷砖、扣板，这两个空间的面积一般在10平米左右。因此，如果家居所有墙面都进行刷漆，则墙面施工面积可这样计算：墙漆施工面积=(建筑面积×80%-10)×3。如建筑面积为88平米的房子，施工面积=(88×80%-10)×3=181.2平米。

餐厅墙面多少会出现一些油污痕迹，特别是有小孩子的家庭，墙面沾染油污在所难免，一般油污、涂料这类污染物，涂料真石漆，清洗都是比较困难的。建议大家使用的清洁剂来清洗，若太脏了可考虑用1200细砂纸来打磨，施工真石漆，然后再用抹布沾清水来擦拭。

针对墨水污渍可使用稀盐酸溶剂来清洗，由于稀盐酸有刺激性气味，使用之后一定要再用清水来擦拭干净去除味道。

在我们的日常生活中，墙漆表面会因为各种原因出现不同的脏污痕迹，不处理的话会影响墙面的美观度，所以很多家庭在大扫除时会对室内墙面做一次清洁，而针对不同的脏污情况应采取相应的清洁方法，这样才能达到理想的清洗效果。

墙面漆在施工之后，我们需要保障墙面的光滑，所以需要进行墙面的打磨工作。

打磨的时候需要用手来感受墙面是否光滑，再用较细的砂纸，一般质地较松软的腻子用400号~500号的砂纸，质地较硬的用360号~400号为佳。打磨完后要彻底清扫一遍墙面。

墙面上漆至少要上两遍，一遍涂料可加5%~10%的水，方便墙壁吸收，第二遍面漆可不加水，真石漆施工，与一遍涂层有一定的间隔时间。

滚涂时需要同时使用粗细两种滚筒刷，十堰真石漆，粗滚筒刷、细滚筒刷随即跟上。用粗滚筒将墙面漆均匀涂在墙壁，再用细滚筒在粗滚筒刷过的地方，重刷一遍，让墙面漆变得细腻，并刷出所需花纹。

真石漆施工-十堰真石漆-美利佳涂料配货发货快(查看)由湖北美利佳涂料有限公司提供。湖北美利佳涂料有限公司为客户提供“天然真石漆,岩片漆,多彩漆,质感漆,氟碳漆,内外墙涂料”等业务，公司拥有“美利佳”等品牌，专注于无机颜料等行业。，在湖北省襄阳市高新区佳海工业园D3栋的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：候国民。