

# PCR实验室样本灭活箱

产品名称	PCR实验室样本灭活箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	其他名称:样本灭活仪 品牌:福意联 温控范围:0-100度
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

## 产品详情

PCR实验室样本灭活箱可适用于咽拭子鼻拭子样本的高温恒温灭活，可批量处理灭活，简单方便，容易操作，提高了效率，保障了使用安全。

规格型号：FYL-YS-151L

输入电压：220V

容积:150L

外形尺寸：595 × 570 × 865mm；内部尺寸：508 × 422 × 637mm；

输入功率:120W

温度范围:0 ~ 100

样式:立式侧开门，安全门锁设计，外门配锁，底部带万向脚轮，内部可调式层架

材料

箱体材料：箱体外壳采用A3钢板外壳表面进行喷塑处理

内胆材料：内部为不锈钢内胆，容易清洁(根据机型选配)

保温材料：高密度聚氨酯发泡，保温性能好

密封条：门与箱体密闭处采用门封条，有效的防止热量损失

功能介绍

控温方式：

- 01.智能电脑温度控制器，电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 02.微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，数字式显示
- 03.采用压缩机制冷，运转平衡，使用稳定
- 04.采用风道设计和循环系统设计，气流方向合理，使工作室内温度均匀恒温。

功能：

- 01.电脑温度控制器控制，LCD数码显示，读数方便，箱内温度0 ~100 可调
- 02.制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，可达到设置温度要求
- 03.采用电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。
- 04.箱门内侧内胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗
- 05.可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警
- 06.多层搁架，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，利用空间
- 07.箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保障物品安全
- 08.此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。