

# 柜式双出口离心风机 徐州双出口离心风机 一煜风机老厂老品牌

产品名称	柜式双出口离心风机 徐州双出口离心风机 一煜风机老厂老品牌
公司名称	东莞市一煜机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇龙眼村五路120号
联系电话	18620048987

## 产品详情

离心式风机的材料如何选择？

离心式风机具有排风、降温、输送的作用，广泛用于化工工业、石油、冶金、锻压、电力、站、环保等领域，其实单就某一种材质的离心风机并不能适应所有的工况，所以不同工况下，离心风机会采用碳钢、不锈钢、合金钢等不同材质来制造，这些材质应该分别在什么情况下应用呢？

离心式风机

这三种材料的都有不同的区别，在选择时也要根据离心风机的使用工况来做相应的选择。以高温离心风机为例，耐高温就是我们先要考虑到到的重要工况，因为温度的不同材料也要有相应的不同选择，徐州双出口离心风机，耐温200 以下选用碳钢材质，当温度达到200-400 时碳钢就不能承受了，此时则需要选择采用不锈钢304来生产离心式风机，在温度达到400-550 时选择不锈钢316，当高温离心风机的工况温度高达550-650 时就需要不锈钢316L的材料来抵抗高温了。

离心式风机根据不同的工况选择不同的材料来生产，才能达到要求。东莞市一煜机电有限公司，致力于多种离心风机的生产和维护，非标风机定制厂家，欢迎来电咨询。

离心风机厂家 防腐离心风机 离心式风机

消防排烟风机转速不稳定的原因有哪些？

消防排烟风机转速不稳定的原因有哪些？消防排烟风机是安装在建筑消防排烟系统中，在火灾发生时排烟风机作业，通过管道将烟气排出，降低消防通道内烟气浓度，延长逃生时

间，增加逃生机会。消防排烟风机使用久了可能也会出现一些小故障，比如消防排烟风机转速不稳定，这都是由哪些因素引起的呢？1、消防排烟风机转速不稳定，很有可能是可控硅出现问题了，短路、开路或者是内部接触不良。2、消防排烟风机内部整流两极管出现问题造成的。3、如果是可调电阻使用时间太长，就会容易出现接不良现象，也可能导致消防排烟风机转速不稳的问题出现。4、电子转子和整流子之间的碳刷存在碳粉不良，这样可以先调试电阻，然后再进行测试。

蜗牛型离心风机保养要注意什么？防腐是重中之中之一蜗牛型离心风机是离心抽风机中很常见的一种规格，柜式双出口离心风机，很多客户都选择使用蜗牛型离心抽风机，为了提升离心风机的使用寿命，它的保养就显得很重要，那么，蜗牛型离心风机保养要注意什么？一煜的工程师这就来进行解答。1、选对蜗牛型离心风机的零件蜗牛型离心风机的机型和主参数在确定之后，就可以根据不同材料在不同环境中的性能判断其耐腐蚀性，并且可以综合它的理化特征、性价比等因素，从基本上确定离心机强度零件，不能盲目选择零件材料，以免对离心机造成损害。2、蜗牛型离心风机表面防护在蜗牛型离心风机的保养中，要尤其注意风机表面的防护，需要特别控制腐蚀。控制腐蚀的一个基本思路就是隔绝腐蚀环境，在众多的蜗牛型离心风机设计中，节能双出口离心风机，经常采用表面处理的方法，如镀铬、法兰、化学镀层等办法，这些方法在许多环境中是有效的。但是基体材料与镀层是两种材料，其线膨胀系数是不同的，因此，对于旋转的零件来说，材料的不同会导致弹性变形时会产生不一样的变形量，从而导致微裂纹的产生，这个部位很容易加速腐蚀的形成。因此，要特别注意对于旋转零件的表面防腐防护。