

钢丝编织防爆挠性连接管

产品名称	钢丝编织防爆挠性连接管
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	10.00/条
规格参数	加工定制:是 型号:BNG 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

钢丝编织防爆挠性连接管 订货流程 1.用户我公司销售人员，通过沟通、邮件发送或等方式，把需要采购的产品参数说明清楚。 2.我方接到贵公司的询价信息会在1小时内给予回复，2小时内做好书面报价发给用户，非标订做的产品可由我方技术人员跟用户沟通，出具相关方案，核算价格后在由销售人员做书面报价通过审核盖章后发给用户。 3.如双方对价格无疑义，我方会销售人员会整理好合同发给用户，用户回传合同并交付预付款后，我方开始生产。 4.我方按规定时间做好相关产品，用户把尾款交付后，我方物流部安排发货

钢丝编织防爆挠性连接管又名防爆挠性管适用于 B C级T1-T6组爆炸性混合物场所，作为防爆电器设备的进出线连接或钢管布线弯曲难度较大的场所连接之用。防爆挠性管结构软管两端为金属螺纹活接头，管体部分分为金属软管，外层夹布优质橡胶和增强尼布软管护套以及夹层钢丝编织网管三种形式组成。

本产品具有耐燃、耐油、耐腐蚀、耐水、耐磨、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点

一般有500，700，1000等长度(长度可定制)。

防爆挠性管适用范围爆炸性气体混合物危险场所：爆炸性气体混合物：温度组防爆挠性连接管产品特点

防爆挠性连接管具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性防爆挠性连接管良好、结构牢固等优点。

长度,螺纹尺寸可根据用户需要特殊加工。如NPT螺纹,公制螺纹等。