

NPT螺纹防爆挠性连接管

产品名称	NPT螺纹防爆挠性连接管
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	10.00/条
规格参数	加工定制:是 型号:BNG 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

NPT螺纹防爆挠性连接管材质分类：1、防爆挠性连接管具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性防爆挠性连接管良好、结构牢固等优点。2、长度,螺纹尺寸可根据用户需要特殊加工。如NPT螺纹,公制螺纹等。注:标注螺纹规格时应注明内外螺纹。“M”表示外丝，“F”表示内丝如：BNG-700×G3/4(内)/G1(外)意义为长度为700,一端为内螺纹G3/4,一端为外螺纹G1的橡胶护套挠性连接管。3、防爆挠性连接管符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

使用注意：选择防爆挠性管时一定要注意连接螺纹尺寸，和仪表电气接口匹配。

爆穿线盒使用在防爆区域，主要用于房屋、框架结构上，线缆变向时使用。

防爆挠性管使用于防爆区域，主要用于电缆与现场一次仪表、二次仪表连接是使用穿线盒用于穿线管的连接，挠性管用于穿线管与仪表之间的链接。

穿线管与热电偶、热电阻、变送器等就地仪表连接时，应使用金属软管或挠性连接管作保护管。穿线配管应尽可能走短的路径，穿线管弯曲处通常采用弯头，每隔两个90度弯头或者穿线管直线长度超过30m时，要设置穿线盒 现在仪表很少用防爆挠性管了，很多就是采用防爆密封接头 防爆挠性管使用于防爆区域，主要用于电缆与现场一次仪表（现场用）。当防爆挠性软管以及相连的隔爆型仪表内部发生可燃气体爆燃时，爆燃能量（热量及压力）一部分可被防爆挠性软管吸收，一部分压力通过接头向外界及穿线管泄放，泄放过程中热能进一步被接头金属吸收。后达到不会引燃（引爆）外部可燃气体的目的。 仔细观察，防爆挠性软管的接头都是金属的，连接是可透气的，垫圈也是金属的，就是为了达到泄放和吸收的目的。

NPT螺纹防爆挠性连接管订货流程 1.用户我公司销售人员，通过沟通、邮件发送或等方式，把需要采购的产品参数说明清楚。 2.我方接到贵公司的询价信息会在1小时内给予回复，2小时内做好书面报价发给用户，非标订做的产品可由我方技术人员跟用户沟通，出具相关方案，核算价格后在由销售人员做书面报价通过审核盖章后发给用户。 3.如双方对价格无疑义，我方会销售人员会整理好合同发给用户，用户回传合同并交付预付款后，我方开始生产。 4.我方按规定时间做好相关产品，用户把尾款交付后，我方物流部安排发货

