

304不锈钢丝编织防爆软管

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 304不锈钢丝编织防爆软管 |
| 公司名称 | 浙江隆迈防爆电气有限公司 |
| 价格 | 10.00/条 |
| 规格参数 | 加工定制:是 型号:BNG 产地:乐清市 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址） |
| 联系电话 | 18367862323 |

产品详情

防爆挠性管由活接头与连接管组成；连接管由内管与护套组成；活接头由不锈钢制作或优质碳素钢电镀处理；内管由波纹管或金属软管制成，具有良好耐腐蚀性；具有阻燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工工作可靠等特点；螺纹尺寸规格可根据用户要求特殊加工，如NPT螺纹、英制以及公制螺纹等；防爆挠性管长度，常规供货有500mm、700mm、1000mm可供选择，也可根据用户需求订制其它长度；

304不锈钢丝编织防爆软管 产品特点：

防爆挠性管由活接头与连接管组成；连接管由内管与护套组成；

活接头由不锈钢制作或优质碳素钢电镀处理；

内管由波纹管或金属软管制成，具有良好耐腐蚀性；

具有阻燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工工作可靠等特点；

螺纹尺寸规格可根据用户要求特殊加工，如NPT螺纹、英制以及公制螺纹等；

防爆挠性管长度，常规供货有500mm、700mm、1000mm可供选择，也可根据用户需求订制其它长度；

橡胶防爆挠性连接管，钢丝网防爆挠性连接管，不锈钢防爆挠性连接管，三种不同材质可供选择

管接头须符合要求管接头须由轧制的不易锈蚀或经电镀处理的金属材料制成，不得采用轻金属材料制造。