

BNG-700 × G3/4内G1外防爆挠性连接管

产品名称	BNG-700 × G3/4内G1外防爆挠性连接管
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	10.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:橡胶 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

所属分类：BNG-700 × G3/4内G1外防爆挠性连接管

产品时间：2020-03-13

简要描述：BNG-700#215;G3/4内G1外防爆挠性连接管产品特点：1、具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点。2、挠性管长度,螺纹尺寸可根据用户需要特殊加工。如NPT螺纹,公制螺纹等。注:标注螺纹规格时应注明内外螺纹。

BNG-700 × G3/4内G1外防爆挠性连接管适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区以及 B C级T1-T6组爆炸性混合物场所，作为防爆电器设备的进出线连接或钢管布线弯曲难度较大的场所连接之用。防爆挠性管结构软管两端为金属螺纹活接头，管体部分由金属软管，外层夹布优质橡胶和增强尼布软管护套以及夹层钢丝编织网管三种形式组成。本产品具有耐燃、耐油、耐腐蚀、耐水、耐磨、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点，一般有500，700，1000等长度。中文名防爆挠性连接管适用于可燃性粉尘环境20区、21区适用范围适用于1区、2区危险场所优点耐磨、耐老化、挠性良好适用范围：1．适用于1区、2区危险场所；2．适用于 A、 B类爆炸性气体环境；3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；4．适用于爆炸性气体混合温度：T1~T4；材料分为：pvc护套防爆挠性连接管橡胶管防爆挠性连接管不锈钢防爆挠性连接管塑料防爆挠性连接管BNG-700 × G3/4内G1外防爆挠性连接管产品特点：1、具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点。2、挠性管长度,螺纹尺寸可

根据用户需要特殊加工。如NPT螺纹,公制螺纹等。注:标注螺纹规格时应注明内外螺纹。如:BNG-700 × G3/4(内)/G1(外)意义为长度为700,一端为内螺纹G3/4,一端为外螺纹G1的橡胶护套挠性连接管。主要技术参数: