

# BNG-DN50\*1500mm防爆软管

产品名称	BNG-DN50*1500mm防爆软管
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	10.00/条
规格参数	加工定制:是 材质:橡胶 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

防爆挠性管由活接头与连接管组成；连接管由内管和护套组成活接头由不锈钢制作，或优质碳钢电镀处理具有阻燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等特

防爆挠性管长度可定制，标示可定制。

**BNG-DN50\*1500mm防爆软管简介：**适用于爆炸性气体环境1区、2区；适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；广泛用于石油采练、储存、化工、医药、纺织、印染、设施等爆炸性危险场所。技术参数：执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1、GB12476.5、JB/T9600、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC61241-0、IEC61241-1防爆标志：Ex d IIC GB/Ex e IIC GB/Ex tD A21 IP66防护等级：IP66

**产品特点：**

防爆挠性管由活接头与连接管组成；连接管由内管和护套组成

活接头由不锈钢制作，或优质碳钢电镀处理具有阻燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等特点防爆挠性管长度可定制，标示可定制。我公司专注做防爆管，长期供应新黎明科技股份有限公司防爆挠性连接管，并与其签订长期战略合作协议。

**主要结构**

挠性管由金属编织橡胶护套、内衬、外套、接头螺母、内外螺纹接头等件组成。接头螺纹分G1/2、G3/4、G1、G1 1/4、G1 1/2、G2、G2 1/2及G3等几种,结构型式有两端内螺纹、两端外螺纹及一端内螺纹一端外螺纹三种。隔爆型结构。

## 安装使用与维修

5.1 使用前应检查挠性管的公称内径、长度、接头螺纹是否符合实际使用条件；

5.2 连接时，应保证螺纹接头与内衬的同心槽充分啮合并拧紧。

BNG-DIN50~1500mm防爆软管；连接管由内管与护套组成；内管由波纹管或金属软管制成，具有良好耐腐蚀性；具有阻燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等特点；防爆挠性管长度，常规供货有500mm、700mm、1000mm可供选择，也可根据用户需求订制其它长度