

电力电缆保护管生产厂家 电力电缆保护管 河南恒久通

产品名称	电力电缆保护管生产厂家 电力电缆保护管 河南恒久通
公司名称	河南恒久通塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市原阳县太平镇西衙寺
联系电话	18037899955 18037899955

产品详情

在电力电缆保护管进行运输、搬运、堆放的时候都有哪些需要注意的事项呢，下面就让【河南恒久通塑业有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

按照国家规定的标准，包括各行业或生产厂家的标准，电力电缆保护管在运输、装卸和搬运时要小心轻放，不得受到剧烈撞击，严禁抛、摔、滚动及烈日暴晒，缆绳与管材接触处宜有软质材料隔离保护。

电力电缆保护管储存地应平整，堆放整齐，堆放高度不超过1.5m，距离热源不少于5m。不得露天暴晒，如露天堆放应加以遮盖。管材扩口部位应交叉放置，避免挤压变形。

电力电缆保护管加工温度、时间、压力、视气候状况作相应调整。

管材较小弯曲半径应 75倍管外径。

【河南恒久通塑业有限公司】以上内容就是关于在电力电缆保护管进行运输、搬运、堆放的时候的注意事项的知识，希望对大家有所帮助，我公司将与各界朋友真诚合作，共创美好未来。

电力电缆保护管很常见，电力电缆保护管生产厂家，在城市建设会用到，那么为什么电线要用到电力电缆保护管呢？下面【河南恒久通塑业有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

1、mpp电力管本身质地轻盈，在安装时和运输时都很方便。2、电力管在施工是很方便的，设计的合理

性，不需要再进行水泥的浇筑。3、它是一种环保型材，无甲醛。4、该产品的强度很高，能够阻止火源，具有抗热性，使用寿命长的特点。5、mpp电力管的耐腐蚀性很好，使用寿命时间长，不会发生爆管或是开裂的现象。6、同钢管或是铁管来比较，电力管的成本低，优越性高。

【河南恒久通塑业有限公司】以上内容就是为大家讲解的关于为什么电线要用到电力电缆保护管的知识，希望对大家有所帮助，欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

电力电缆保护管拥有良好的特点因此得以广泛应用，那么它在进行焊接都有哪些注意事项呢，下面【河南恒久通塑业有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

焊接面管材错边不超过管材壁厚的10%。气温低时，应适当提高加热温度和延长吸热时间。加热压力应分阶段控制，加热时压力稍大，吸热时压力较小。当环境温度低于 - 5 或大风天气时，应有保温和防范措施。否则将严重影响焊接质量。下雨天气不能进行电力电缆保护管焊接。焊缝冷却时应自然冷却，电力电缆保护管，采用强制冷却时，将影响管材焊接质量。加热板表面及管端应经常用酒精清洁，确保加热板表面无油污和水，电力电缆保护管批发厂家，及杂质。加热板表面防粘层应不损伤，进行电力电缆保护管焊接前，应用干净的绵纱或抹布擦拭管材端面的水，杂质和泥土。应保持焊接管材端面清洁。当待焊接管材端面有水汽时，在加热前，应用加热板烘烤管材端面至水汽完全蒸发为止，然后进行管材加热。清洁电力电缆保护管管材端面时，应有人监督，以防管材合拢夹伤手。操作人员应培训上岗。管材壁厚低于6mm时，一般不采用热熔对接。否则难以保证管材焊接质量。

以上内容就是关于电力电缆保护管进行焊接的注意事项的知识，电力电缆保护管规格，希望能对大家有所帮助，【河南恒久通塑业有限公司】坚持以信誉致上、诚信服务的经营方针，竭诚为您服务，欢迎您的咨询。

电力电缆保护管生产厂家-电力电缆保护管-河南恒久通由河南恒久通塑业有限公司提供。河南恒久通塑业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。恒久通——您可信赖的朋友，公司地址：河南省新乡市原阳县太平镇西衙寺，联系人：徐巧红。