

# BQC-1.5KW风机防爆磁力启动器

产品名称	BQC-1.5KW风机防爆磁力启动器
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

所属分类：BQC-1.5KW风机防爆磁力启动器

简要描述：1.5KW风机防爆磁力启动器BQC—防爆磁力启动器X——S：工程塑料外壳（可不注）；G：不锈钢外壳；L：铝合金外壳AX——额定电流（不配不注）

产品特点：

- 1.外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件；
- 2.内装高分断小型断路器，交流接触器，自复位转换开关等；
- 3.可控制交流50HZ，380V三相异步电动机的直接起动、停止，并具有过载、短路、断相、失压保护功能；
- 4.可以远程控制；
- 5.电缆或钢管布线均可；
- 6.符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

选型指南

BQC—

X——S：工程塑料外壳（可不注）；G：不锈钢外壳；L：铝合金外壳

AX——额定电流（不配不注）

BX——电表数（不配不注）

DX——指示灯数（不配不注）

KX——开关数（不配不注）

PX——电位器数（不配不注）

X——安装方式（G：挂式；L：立式）

X——进线口方向（X：下进线（可不注）；D：上进线；B：后进线）

防爆磁力启动器要求：

1.防爆标志：Exde BT4、Exde CT4

2.防护等级：IP55、IP65

3.防腐等级：WF1

4.安装形式：挂式

5.额定电压：AC380V

6.额定电流：20A，40A

7.功率：大功率10KW，可逆大功率18.5KW

8.电流范围：0.25-40A

9.进线口螺纹：G1”、G1 1/2”

10.电缆外径：12mm——17mm，18mm——26mm