

BZC8050-A2D2B1K1防爆防腐操作柱

产品名称	BZC8050-A2D2B1K1防爆防腐操作柱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:工程塑料 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

BZC8050-A2D2B1K1防爆防腐操作柱 常见类型：热继电器：普通小容量交流电机，工作条件良好，不存在频繁启动等恶劣工况的场合；由于精度较差，可靠性不能保证，不推荐使用。电子型：防爆电机保护开关，磁力启动防爆开关检测三相电流值，整定电流值采用电位器或拔码开关，电路一般采用模拟式，采用反时限或定时限工作特性。保护功能包括过载、缺相、堵转等，故障类型采用指示灯显示，运行电量采用数码管显示。电机正反转防爆按钮箱特点：.外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷望，外形美观；为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，接线箱采用增安型结构；防爆电机保护开关，磁力启动防爆开关采用模块化设计，各种回路可以自由组合；内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器5.结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材.布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；可根据用户要求特殊定制。下一篇：如何看懂防爆标识，防爆配电箱有哪些分类？597防爆配电箱的分类方式有多种，从功能结构、安装方式、用途材料等多个角度有多种分类，那么常见的配电箱是如何分类的呢？按功能可分为：电力配电箱、照明配电箱、计量箱、控制箱和插座箱。按强弱电分为：强电配电箱和弱电配电箱。强电箱又可以分为：高压柜、低压柜（一般分为：380V和220V两种）。

BZC8050-A2D2B1K1防爆防腐操作柱主要技术参数:1.防爆标志:Exed CT6等效于2.防护等级:IP653.防腐等级:WF24.使用类别:AC-3、AC-45.额定电压:220V/380V6.额定电流:10A7.电缆外径: 8mm~ 14mm8.进线口螺纹:G3/4 ” 产品特点增安型外壳,内装元件防爆元件；外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成,具有外形美观,耐腐蚀,抗静电,耐冲击及热稳定性好等优良性能；隔爆型控制开关具有结构紧凑,可靠性好,体积小,通断能力强,寿命长,并有多种功能供用户选取配。防爆按钮采用超声波封装工艺,保证了可靠的结合强度,按钮采用模块式，按钮的功能可以两单元自由组合,防爆指示灯采用特殊的设计,交流220V-380V通用；壳体和盖可加装合页，方便使用和维修。订货时请注明；外露紧固件均采用不锈钢,为防掉式设计维修方便；壳体和盖的接合面采用迷宫式结构,具有较好的防水,防尘能力。