

临沧塑胶跑道 临沧塑胶跑道材料

产品名称	临沧塑胶跑道 临沧塑胶跑道材料
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

临沧塑胶跑道 临沧塑胶跑道材料

塑胶跑道工程设计工程设计：

1、400m塑胶主跑道：

本工程位于启悟中学内，田径场地为400米标准跑道，共为8道，每道宽1.220米，内跑道转弯半径为38m；做法为：素土夯实 100mm碎石垫层 150mm厚含6%水泥干硬性混凝土 40mmAC-20中粒式沥青混凝土 27mmAC-10细粒式沥青混凝土 塑胶面层；塑胶跑道采用传统混合型聚氨酯塑胶面层，标准13mm厚；跑道及附区塑胶面厚度为13mm，跑道局部加厚区塑胶面厚度为20mm，铅球区塑胶面厚度为53mm。

2、100m直跑道：

直跑道共有8条跑道，每道宽1.220米，局部位于400m跑道中，塑胶面层厚13mm，基层做法同主跑道。

3、跳远场：

为两条训练用的跳远及三级跳远跑道，位于主跑道外左侧，助跑跑道宽1.22 m；跑道做法同主跑道；起跳板为活动起跳板，内置橡皮泥显示板，背面加贴25mm厚与助跑加厚区同材质的塑胶面层；砂坑由200厚块石和53厚红砖砌成，内填100厚细石层、100厚砂砾和300厚细砂。

4、跳高区、铅球区：

分别位于环行主跑道的两个半圆区内；基层做法同主跑道，跳高区面层为13mm厚红色塑胶面层，局部加厚为20mm；铅球投掷区的塑胶面为53厚，抵趾板为木质抵趾板，漆白色；投掷圈垫层为100厚C15素砼垫

层及150厚C25混凝土层，面层为预制可移动的塑胶面层厚20mm。

5、足球场：

位于环形跑道的中间，其长为100米，宽64米；设有二副球门，为可移动式球门；足球场采用50mm8800dte x × 14000针进口人造草丝，分为双色。

6、排水沟：

垫层为100厚碎石垫层和C15混凝土层；沟壁由MU10机砖砌成，采用M5.0水泥砂浆砌筑，沟壁内侧及沟底采用1：2.5水泥砂浆粉刷抹光20厚；上浇筑150mm厚C20厚混凝土；场地的雨水沟宽度为300mm，排水坡度为0.5%。

7、雨水管：

采用承压钢筋砼雨水管，管径300mm；雨水管排水坡度为0.8%，管道基础为素混凝土基础。

相关产品：临沧塑胶跑道 临沧塑胶跑道材料

相关产品：临沧塑胶跑道，临沧塑胶跑道