

晋城电力管 电力管工厂 恒久通

产品名称	晋城电力管 电力管工厂 恒久通
公司名称	河南恒久通塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市原阳县太平镇西衙寺
联系电话	18037899955 18037899955

产品详情

在对电力管进行敷设施工的时候，都有哪些需要注意的事项呢，你知道吗，下面【河南恒久通塑业有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

电力管施工时，电力管规格，客户应提前2天通知供电部门，由供电部门通知供电所，派人到现场共同监护。

电力管施工中应当严格按照设计图纸和城市规划部门批准的路由进行施工，并执行施工强制性标准、施工规范、施工及质量验收标准，施工质量达到一次合格标准。现场使用的测量和施工设施应符合要求。

施工过程如遇特殊困难须变更设计时，施工单位必须征得供电所的同意，并出具设计变更。

电力管地下敷设路径应充分考虑地下岩土土质，并尽量减少与地下各种设施的交叉跨越。防止和避免MP P套管及电缆线路遭受损坏；如：机械、化学腐蚀、震动、热力、杂质电流、虫害及其他损坏。

非开挖深度应按设计和路面的标高决定，不应按地面暂时标高决定，保证实际施工与设计相符。为方便日后电缆正常运行，根据地质条件及穿越铁路、河道规范要求，原则上管线埋深应控制在-8m以上。

以上内容就是关于在对电力管进行敷设施工的时候的注意事项的知识，希望对大家有所帮助，电力管工厂，【河南恒久通塑业有限公司】欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

电力管在非开挖施工都有哪些管理规定呢，你知道吗，晋城电力管，下面就让【河南恒久通塑业有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

1、供电单位工程管理部门(以下简称供电部门)

在特定供电方案时，电缆敷设如非特殊情况，原则上尽量避免采用非开挖施工。

2、如经现场勘察，确实不能采取明挖施工的(如铁路、河流、繁华路段或其他障碍物等)，需要采用非开挖技术，应在供电方案中明确标明(路径及长度)。

【河南恒久通塑业有限公司】致力于塑料管材的开发、生产的高新技术企业。拥有完整、科学的质量管理体系。诚信、实力和产品质量获得业界的认可，如果您对电力管这方面有需求可以联系我们。

对于电力管的连接方式，长期使用温度，外形颜色以及产品长度你都知道吗，电力管型号，下面【河南恒久通塑业有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

连接方式：用焊接机热熔焊对接，熔接点在200度左右，不能超过220度，当温度达到后，即可两头对接。

长期使用温度：-5~70 。

外形颜色：管材内壁光滑，色泽为国际通用桔红色，易于识别。

产品长度：一般为6米/根，如果客户数量大，为了降低成本(运费和焊接费)，可以做成6-12米/根。

总体来说，电力管具有抗高温、耐外压的优良特点，被广泛适用于10KV以上高压输电线电缆排管管材，取得了较好的社会效益和经济效益。

以上内容就是关于电力管的连接方式，长期使用温度，外形颜色以及产品长度的知识，希望对大家有所帮助，【河南恒久通塑业有限公司】致力于为您提供优良的电力管，欢迎您的咨询。

晋城电力管-电力管工厂-恒久通(推荐商家)由河南恒久通塑业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南恒久通塑业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!