

艾菲力塑胶 PPR给水管

产品名称	艾菲力塑胶 PPR给水管
公司名称	台州艾菲力塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市三门县西区开发区
联系电话	13857609010 13857609010

产品详情

PP-R管除了具有一般塑料管重量轻、耐腐蚀、不结垢、使用寿命长等特点外，还具有以下主要特点：??

??1、无毒、卫生。PP-R的原料分子只有碳、氢元素，没有有害有毒的元素存在，卫生，不仅用于冷热水管道，还可用于纯净饮用水系统。??

??2、保温节能。PP-R管导热系数为0.21w/mk，仅为钢管的1/200。??

??3、较好的耐热性。PP-R管的维卡软化点131.5 。高工作温度可达95，可满足建筑给排水规范中热水系统的使用要求。??

??4、使用寿命长。PP-R管在工作温度70，工作压力(P.N)1.0MPa条件下，使用寿命可达50年以上；常温下(20)使用寿命可达100年以上。??

??5、安装方便，连接可接。PP-R具有良好的焊接性能，PPR给水管，管材、管件可采用热熔和电熔连接，PPR给水管，安装方便，接头，其连接部位的强度大于管材本身的强度。??

??6、物料可回收利用。PP-R废料经清洁、破碎后回收利用于管材、管件生产。回收料用量不超过总量10%，不影响产品质量。

目前市场上受人欢迎的莫过于PPR水管，它已经是现在装修的普遍的选择。

先确定PPR水管是走顶还是走地，如果走地需要开槽，走顶是不需要的。

安装前，检查PPR水管内外壁是否平整、光滑、有无气泡、开裂脱皮等现象，以免影响日后使用。请工人事先量好长度，然后对水管进行切割，PPR给水管厂家，切割管材要用的管剪或切割机，也可用钢锯，如果用管剪刀片的话，卡口要调整到与管径相符，切割完成后要去除毛边和毛刺。

管道连接要点

- 1、同种材质的给水聚管及管配件之间，安装应采用热熔连接，PPR给水管材，安装应使用热熔工具。暗效墙体、地坪面内的管道不得采用丝扣或法兰连接。
- 2、给水聚管与金属管件连接，应采用带金属管件的聚管件作为过渡，该管件与塑料管采用热熔连接，与金属配件或卫生洁具五金配件采用丝们连接。
- 3、热熔连接应按下列步骤进行：
 - a . 接通热熔以电源，到达工作温度指示灯亮后方能开始操作；
 - b . 切割管村，必须使端面表在于管轴线。管材切割一般使用管子剪或管道切削机。必要时可使用锋利的钢锯，但切割后管材断面应去除毛边和毛刺；
 - c . 管村与管件连接端面必须清洁、干燥、无油；
 - d . 用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出热熔深度。

艾菲力塑胶(图)-PPR给水管由台州艾菲力塑胶有限公司提供。艾菲力塑胶(图)-PPR给水管是台州艾菲力塑胶有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑志雨。