

岩棉瓦楞板尺寸 鼎盛板材 肇庆岩棉瓦楞板

产品名称	岩棉瓦楞板尺寸 鼎盛板材 肇庆岩棉瓦楞板
公司名称	东莞市鼎盛板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市望牛墩镇北环路寮厦北桥边
联系电话	13592701058

产品详情

铝瓦楞板在幕墙中的应用（十二）-鼎盛板材

通常沿四周距边缘一定宽度沟槽、切角，再折成槽形板，四周通过铝角码与框架连接固定。沟槽的槽型通常有半圆型、90° U型135° U型等几种型式。U型槽可获得很小弯曲半径。在弯曲时，板材将被拉长，因此原始板材加工长度要比成品的计算长度短一些。这个拉长的长度变化，与铝的辊轧方向的横向或平行向有关，应适当考虑弯曲

条件进行试验。对于弧形板，铝瓦楞板有良好的加工性能，可在压力制动机直接弯曲，或者将底板撕掉利用瓦楞芯板的特性进行自由弯曲。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市鼎盛板材有限公司

铝瓦楞板在幕墙中的应用（二）-鼎盛板材

铝板幕墙已成为现代建筑的标志。然而随着全球资源、能源的日益紧张及铝板幕墙也极需进行产品、技术的更新及提升。

就国内现阶段铝板幕墙而言仍以铝单板幕墙、复合铝塑板为主要产品选择，近几年出现的蜂窝复合铝板由于其侧向折弯的可塑性低仅用于一些特殊的项目中。

铝单板幕墙以其可塑性强、抗强风、全天候的性能仍是铝板幕墙的主导产品，但是由于铝单板工艺在加工时进行剪板——折弯—背部加肋焊接—表面喷涂上色—运输—安装的整个流程，其平整度、光洁度、色差均无法进行有效控制，从而导致利用率、平整度、色差等情况经常引起工程质量的纠纷。

屋面瓦简介（六）-鼎盛板材

根据《粘土瓦》（GB1170-89）规定，平瓦有I、II、III三个型号，各型号的尺寸分别为400mm×240mm、380mm×225mm、360mm×220mm。单片瓦很小抗折荷载不得小于680N。覆盖1M²屋面的瓦，吸水后不得超过55kg，抗冻性要求经过15次冻循环后无分层、开裂及剥落等现象，抗渗性要求不得出现滴水。脊瓦分一等品和合格品两个等级，其长度和宽度尺寸分别大于等于300、180，单块脊瓦的抗折、抗冻性能同平瓦一样。黏土主要用于民用建筑及农村建筑的坡型屋面。