

# TPV美国埃克森美孚101-40抗耐冲 弹性体塑胶

产品名称	TPV美国埃克森美孚101-40抗耐冲 弹性体塑胶
公司名称	东莞市开源塑胶原料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:TPV 弹性体塑胶 规格:TPV 101-40 包装:美国埃克森美孚
公司地址	南城街道周溪草岭街2号2242
联系电话	15916718183

## 产品详情

### 详细说明

TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶的主要性能：

- 1、 TPV可在 - 60 ~ 135 温度范围内使用，应用温度范围广泛；
- 2、 TPV硬度范围在25A ~ 65D之间，可以满足广泛的硬度要求；
- 3、 TPV具有较好的耐候性，具有优异的抗老化、耐臭氧和耐紫外线性能；
- 4、 TPV使用时不需要硫化，可直接通过注射、挤出、压延、吹塑等方式加工成型，能缩短加工工艺流程，降低加工成本；
- 5、 TPV耐环境性能类似三元乙丙橡胶（EPDM），耐油耐溶剂性能与氯丁橡胶类似；
- 6、 TPV易于焊接、可重复使用、环保无毒。

TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶的主要特点：

- 1、 优异的抗老化性能和良好的耐候、耐热性能；
- 2、 优异的抗变形性能；
- 3、 优异的抗张强度、高韧性和高回弹性；

- 4、 优异的环保性能和可重复使用；
- 5、 优异的电绝缘性能；
- 6、 硬度范围广泛；
- 7、 使用温度范围广泛；
- 8、 颜色多样化，有全透明、半透明、浅色系列，着色容易，容易加工成型；