

黄原胶粉液混合机CH-WLD-8000卧式螺带混合机

产品名称	黄原胶粉液混合机CH-WLD-8000卧式螺带混合机
公司名称	安徽承恒机械设备有限公司
价格	147800.00/台
规格参数	规格:CH-WLD-8000 工作容积:3200-4800 重量:7500
公司地址	安徽省六安市三十铺镇西湖路137号
联系电话	15955646381

产品详情

螺带混合机产品介绍：本公司生产的卧式螺带混合机适应性强，用途广泛，性能可靠稳定，使用寿命长属于低能耗，高产量，操作简单，使用方便的混合设备。奇卓卧式螺带混合机设备混合过程温和，装填量大，装填系数为0.7-0.9，特殊螺带结构，使混合均匀，出料积料极少。

螺带混合机设备结构紧凑，占地小，使用和维护方便，优秀的生产工艺和高品质的材料同时确保了该设备使用寿命长、安全可靠的特性。

卧式螺带混合机有着优异的放料装置：卧式螺带混合机常规配置气动曲面翻板阀，当阀门关闭时，阀门的曲面翻板完全贴合筒体弧面，在搅拌过程中，没有多余的搅拌死角，使混合物料更加均匀。阀门的驱动可区别为手动、气动、电动三种。供参考的阀门还有粉体球面阀、滚筒阀、梅花错位阀、粉体蝴蝶阀、旋转喂料阀等。

多功能螺带混合机多样的开口方式：混合机的筒盖上可设置不同形式的开口，满足不同的工况下使用。依照开口作用可设置人孔、清理门、投料口、排气口、除尘口等，开口形式有法兰式标准开口、快

开式带盖门口。混合机可设置成筒盖全开式，便于清理设备内部。

螺带混合设备有着强大的辅助组件：混合机可加装多种组件使用，常用的有盘管蒸汽夹套、蜂窝式耐压夹套、循环介质夹套、在线取样阀、高速飞刀、磁选机、温度探测、称重系统、除尘净化等组件。混合机的夹套依照不同的热源介质采用不同形式的夹套，可升温可冷却，zui高温度在250摄氏度内。添加少量液体时，需配置喷液喷雾装置，更有利于液体均匀的分散混合于主料内。喷液系统由压力源、储液罐、喷头三种基本组成模块。

混合机严密的动轴密封：混合机常用3种密封模式：填料密封、组合式气密封、机械密封；用以解决颗粒、粉末、微米级粉末、液体、浆料状态的主轴密封。

售后服务：

1.公司有多年的生产经验，产品质量、生产技术在同行业中享有盛誉，产品出厂前都经过严格的检验和测试，合格后方予出厂。 2.混合机产品都是自行研发生产，直接面向用户，没有中间环节，为售后服务或特殊产品的订造提供及时有力的保证。 3.粉体设备的所有产品均实行从设备到现场之日起12个月（易磨损件：轴承、油封、密封件除外）的质保期，免费提供技术支持！机器有任何的故障问题，都可以与我们进行联络，我们会尽快为您提供优越的维修服务。 4.由于产品种类繁多，未能逐一上架，有其它特殊要求或者需要订制特殊机型配件的朋友请直接与我们销售部门联络。我公司将竭尽所能为广大客户提供服务，满足客户需求。