

长葛地磅校正长葛地磅维修

产品名称	长葛地磅校正长葛地磅维修
公司名称	郑州大衡衡器设备有限公司
价格	650.00/台
规格参数	SXS:120
公司地址	郑州市二七区石柱路西、郑航北路南2号楼1单元12层1213号
联系电话	0371-55655605 15617511663

产品详情

长葛地磅校正长葛地磅维修

地磅发生故障不能工作，首先要找出故障发生在哪个部位。简便的方法是借助模拟器来查找。步骤如下：将接线盒至仪表的信号电缆线解脱，将模拟器的插座（9芯D型扁插座）插入称重显示控制器接口J1，接通电源，看称重显示控制器工作是否正常，说明故障在秤台，如称重显示控制器工作不正常，则故障在称重显示器。其故障的排除必须由检验人员进行

具体排查步骤如下：

A.秤台维护

- （1）秤台四周间隙内不得卡有石子，煤块等异物。
- 2）经常检查限位间隙是否合理，限位螺栓与秤体不应碰撞接触。
- （3）连接件每半年进行一次保养，支承头部涂上黄油
- （4）禁止在秤台上进行电弧焊作业，若必须在秤台进行电弧焊作业。请注意下列几点：（断开信号电缆与称重显示控制器的连接；电弧焊的地线必须设置在被焊部位附近，并牢固接触在秤体上；切不可使用传感器成为电弧焊回路的一部分）

B．称重显示控制器保养

- （1）经常检查各接线是否松动，折断，接地线是否牢靠。
- （2）称重显示控制器长期不用时（如一个月以上），应根据环境条件进行通电检查，以免受潮或其它不良气体侵蚀影响可靠性。

- (3) 称重显示控制器避免靠近热源、振动源。
- (4) 使用环境中不应有易燃易爆气体或粉尘。
- (5) 在称重显示控制器的同一相线上不得接感性负载，如门铃等。
- (6) 称重显示控制器长期不用、更换保险丝、移动位置或清除灰尘等情况时，务必切断电源。
- (7) 称重显示控制器如发生故障时应迅速断电，然后通知人员进行检查整理，用户不得随意拆开机箱，更不得随意更换内部零件。
- (8) 司磅人员和仪表维修人员均需通过培训才能从事操作和维修