

# 福州奥莱斯门窗 福州断桥铝门窗定制 福州断桥铝门窗

产品名称	福州奥莱斯门窗 福州断桥铝门窗定制 福州断桥铝门窗
公司名称	福州市奥莱斯门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区胪厦工业区11-2
联系电话	13950386805 13950386805

## 产品详情

断桥铝门窗在什么情况下才需要包垭口

一、窗户包垭口不需要加附框的选择还有断桥铝门窗70系列、80系列，这两类断桥铝合金窗属于大型号的窗户，材料好，福州断桥铝门窗批发，价格也比较高，这类型号的断桥铝窗户合页离墙体有2公分的位置，达到窗户包垭口的要求。

二、窗户包垭口需要加附框的断桥铝型号有55系列、60系列、65系列，因为这些型号的断桥铝门窗合页部位离墙体只有1公分的位置，而包垭口的窗套至少要2公分的位置，福州断桥铝门窗定制，那还差一公分怎么办？那只有在合页部位加根附框了，这样才能保障合页部位有相应的位置包垭口而不影响合页开启。

三、那如果消费者选择了55系列、60系列、65系列的窗户而又不想加附框那该怎么办呢？那办法就是将窗户宽度尺寸做小1公分，安装窗户的时候尽量将缝隙留到合页位置，然后进行发泡胶处理。

为您介绍断桥铝门窗日常保养的细节内容。

1、在使用过程中，应轻推轻拉，推拉顺其自然；发现有困难不要强行，福州断桥铝门窗，应先排除故障。积灰，变形是断桥铝门窗推拉困难的主要原因，要保持门框清洁，主要是拉槽的清洁。

2、经常检查门窗框墙体结合处，日久如有松动易使框架整体变形，福州断桥铝门窗哪家好，使门窗无法关闭，密封。所以连接处的螺丝松动应紧固，如螺丝基脚松动，应用环氧强力胶水调少量水泥封固。

断桥铝门窗有哪些检查要求？

- 1、隔热条应采用聚酰胺。
- 2、玻璃暖边条：双层中空玻璃空腔四周宜设置暖边条，阻断玻璃空腔散热通道。
- 3、在传热系数要求高的地域，可根据项目定位，在型材隔热腔体内增加保温隔热材料，满足要求。
- 4、外门：住宅首层住户通向花园的外平开门应设门槛，禁止不设门槛，门底部用毛刷封闭。住宅首层住户通向花园的双扇平开外门，关闭后两扇应咬合搭接，禁止中间留缝用毛刷封闭。

福州奥莱斯门窗(图)-福州断桥铝门窗定制-

福州断桥铝门窗由福州市奥莱斯门窗有限公司提供。福州市奥莱斯门窗有限公司是福建福州,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在福州奥莱斯门窗领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创福州奥莱斯门窗更加美好的未来。