

山西环氧树脂砂浆，ECM环氧修补砂浆生产厂家

产品名称	山西环氧树脂砂浆，ECM环氧修补砂浆生产厂家
公司名称	山西石博士建筑材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	太原市小店区人民南路76号八二厂小区4号楼4单元4层3号
联系电话	15603513104 13333403652

产品详情

本产品用于新老混凝土结构的任意部位破损.及混凝土浇筑的疏漏而造成的蜂窝、空洞、钢筋外漏的修补。适用于路桥工程、机场跑道等混凝土结构的修补和抢修工程工业与民用建筑加固工程的抹面找平以及钢绞线张拉锚头保护层的施工。满足市政、空港、港口及危房改造与加固、工程抢修。本品不适用于墙体、外保温工程的罩面保护层抹灰砂浆。

产品特点

它是高分子聚合物与无机材料的结合是一种无可替代的产品。

具有早强、高强的特性,其粘结性、抗渗性、抗冻性和抗碳化性均优于同类产品。

该产品对钢筋锈蚀的作用也尤为显著。

施工操作简便易行,良好的工作性.施工更加便捷。

施工说明

本品为单组份袋包装现场施工时仅按推荐用水量加水搅拌均匀即可,拌合用水必须符合洁净饮用水的要求

建议采用机械搅拌,加水后连续拌2-3分钟;若采用人工搅拌,应连续拌合5分钟,并保证砂浆有良好的匀质性和施工性。

待修补前,对修补区域要进行基层凿毛、清理工序,修补边缘要做梯形处理,以保证修补质量。

一次修补的厚度不得超过20毫米,尚若修补深度过深,应采取分层多次修补的工法。

砂浆表面压光的实施:在搅拌最外层砂浆时,可适量多加水进行粘稠度的调整,其压光的时间,施工技巧,与一般砂浆面层施工略

有相同。

为保证修补后牢固性,除了基层的表面处理外,还应选用界面处理剂增大粘接强度,这将体现修补的实效目的。

保质与储藏

本品的包装规格为25公斤袋装,运输与储存无特殊的要求,仅为通风干燥即可。

保质期为6个月,超出保质期后,应做产品质量的复检,以求得修补工程或保温工程质量的可靠性。

夏季施工作业完毕后2至4小时,应及时喷洒水或覆盖潮湿草袋等物进行养护措施,并以此保持2至3天。

冬施工程,要力争保证砂浆拌合物的温度应在15度左右,并在施工区做好防风雪的保温设施以及养护。