

# FRP光缆玻纤加强芯批发价frp加强芯生产厂家直营

产品名称	FRP光缆玻纤加强芯批发价frp加强芯生产厂家直营
公司名称	湖北通耐复合材料科技有限公司
价格	1.13/米
规格参数	厂家:通耐 材质:玻璃钢 产地:湖北宜昌
公司地址	当阳市玉阳办事处和平村当枝一级公路南侧(当阳经济技术开发区金桥片区)
联系电话	13833825011 13908607188

## 产品详情

frp光缆玻纤加强芯批发价低frp加强芯高强度厂家直卖

技术特点:1、非金属材料对---不敏感，适用于多雷电、多雨等气候环境地区；2、使用frp加强芯的光缆可紧挨着电源线和电源装置安装，不会受电源线或电源装置产生的感应电流干扰；3、与金属芯相比，frp不会产生因金属与油膏化学反应产生的气体而影响光纤传输指标；4、与金属芯相比，frp具有拉伸强度高、重量轻的特点；5、frp加强芯光缆---、防齿咬、防蚁。

产品规格、直径mm0.40 0.45 0.50 0.60 0.80 1.00 1.20 1.25 1.30 1.40 1.50 1.60 1.80 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 3.00 3.20 3.30 3.50 3.70 4.00 4.50 5.00  
产品长度 (product length) : 直径 (0.40 ~ 3.00) 标准交货长度 25km  
直径 (3.20 ~ 5.00) 标准交货长度 12.5km  
非标准直径和非标准长度可按用户要求生产。  
frp光缆玻纤加强芯批发价低frp加强芯高强度厂家直卖  
技术性能指标:检测项目 指标  
拉伸强度(mpa) 1100  
拉伸弹性模量(gpa) 50  
弯曲强度(mpa) 1100  
弯曲弹性模量(gpa) 50  
断裂伸长率(%) 4  
线膨胀系数(1/ ) <  $8 \times 10^{-6}$   
直径公差(mm)  $\pm 2\%$   
比重(g/cm<sup>3</sup>) 2.05 ~ 2.15  
Z小弯曲半径(mm) 40 × d  
高温弯曲性能(50d、100、120h) \*\*\*刺、无裂纹、无折断  
经营范围：光缆加强芯、玻璃纤维及制品的制造、加工销售。  
frp光缆玻纤加强芯批发价低frp加强芯高强度厂家直卖

目前大部分传输机房内传输设备和光缆加强芯都是共用一个接地地排。从雷电浪涌的来源分析，光缆加强芯是重要的引雷途径，近年来经常发生光缆加强芯引雷烧毁odf设备的情况。如果传输设备和光缆加强芯共用一个接地排，当光缆加强芯上的强雷电感应浪涌通过共用接地排进行电流泄放时，接地排上会产生一个瞬间的高电势，这个高电势又通过传输设备与共用接地排的导线传到传输设备上，与设备内的正常电平形成一个破坏性的高电位差，进而损坏传输设备，影响通信安全。