

AS1900ATP防啸叫移频功放

| | |
|------|--|
| 产品名称 | AS1900ATP防啸叫移频功放 |
| 公司名称 | 沈阳卓飞电子有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:suntron 型号:AS1900ATP 功放类型:AVI功放 |
| 公司地址 | 沈阳市和平区文化路17号4-7-1 |
| 联系电话 | 13940428587 13570237242 |

产品详情

| | | | |
|------|-------------------|------|--------------------|
| 品牌 | suntron | 型号 | AS1900ATP |
| 功放类型 | AV功放 | 是否舞台 | 其他 |
| 电源电压 | AC220V/50Hz (V) | 电源频率 | 150Hz-15KHz (Hz) |
| 放大增益 | 5-14db | 功率 | 2*100W (W) |
| 最大输出 | 2*100W | 产地 | 广州 |
| 重量 | 9.8 (kg) | | |

性能特点

针对会议、教学而设计的新一代数字移频防啸叫处理器。采用高精密音调电路和数字移频双重防啸叫技术，有效防止啸叫，大幅提升话筒增益到5-14db，有效提高话筒的拾音距离，授话轻松自然，同时有效地保护了音箱等贵重设备。

操作更加简单，无需调试，开机即用。

采用环型变压器供电，对称电源设计，音质清晰，保真度高，保证了语音的传送质量。

具有48v幻像电源供电的麦克风接口，无须外部供电，每路麦克风都有48v独立开关及独立移频开关，选择轻松自如。音量独立调整，使用方便。

技术参数

供电方式：ac220v/50hz

四路麦克风输入

麦克风独立调节

线路立体声输入

外接4—16 喇叭

高、低音调节

48v切换开关

移频状态切换开关

移频量：5hz ± 1hz

输出功率：2*100w

频率响应：非移频状态:20hz-20khz，移频状态:150hz-15khz

重量：9.8kg