

新特珑专业功放DPA系列专业功放

产品名称	新特珑专业功放DPA系列专业功放
公司名称	沈阳卓飞电子有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SUNTRON 型号:DPA1300800600 功放类型:HIFI功放
公司地址	沈阳市和平区文化路17号4-7-1
联系电话	13940428587 13570237242

产品详情

品牌	SUNTRON	型号	DPA1300 800 600
功放类型	HIFI功放	是否舞台	其他
电源电压	220 (V)	电源频率	50 (Hz)
非线性失真	0.05 (%)	功率	200,400 (W)
频响范围	20-20M (Hz)	信噪比	85 (dB)
总失真率	0.05 (%)	阻抗	低于1.6 ()
阻尼系数	800@8	产地	广州
外形尺寸	123*483*472 (mm)	重量	31 (kg)

功能叙述

u本系列电路均采用逐级交流反馈，星型环路负反馈。加上适量的大环路直流负反馈技术，从而消除因大环路深度负反馈引起的“金属声”、“晶体管声”的生硬，毛噪的感觉。

u电源设计采用“大火牛”（提供强大的电流）、“大水塘”（降低电源内阻）设计理念，来保证在音乐大动态时所需要的强大能量；以及“h类”电源供应，使系统发热低。

u采用东芝大功率对管并联驱动，具有强大的推动力和振撼力。

u前级采用发烧级运放做电压放大，音质更细腻、通透、优美、圆润饱满、质感动人，使您听后如醉如痴。

u本系列采用单通道双风扇密封式散热，这样大大提高了热稳定可靠性，降低瞬间大动态因热阻增大所引起的功率压缩效应，使听音效果表现收放自如，不会“脚软”。

u功率管温度可被温度控制电路精确的检测到，在温度过高时逐渐调整散热风扇气流速度。

u本系列具有精度极高的保护功能，可自动识别2欧负载，并自动调整相关参数，以提高系统的稳定性。单个通道负载阻抗低于1.6欧时启动过载保护；还具有直流保护和过温保护功能。

u本系列具有：高转换速率(定位准确)、高阻尼系数(低频控制力好)及高信噪比(声音纯净)的电性能指标。

u本系列是以标准3u与2u高度，采用2mm厚钢板,折弯压铸而成,外观庄重、整体大方、美观、牢固。

u面板有桥接、压限、信号及电源指示和音量控制。

u后板有立体声、并联、桥接、3种输入选择方式，及压限和接地选择开关。

技术参数

基本参数	dpa-1300	dpa-800	dpa-600	
立体声8 (8 stereo power)	1300wx2	800wx2	600wx2	
立体声4 (4 stereo power)	1800wx2	1300wx2	960wx2	
桥接8 (8 bridge power)	3600w	2600w	1920w	
频率响应(frequency response)	20hz-20khz+0/-0.3db	20hz-20khz+0/-0.3db	20hz-20khz+0/-0.3db	
失真度(thd+n)	<0.05%@4 1khz	<0.05%@4 1khz	<0.05%@4 1khz	
信噪比(s/n rate)	110db	110db	110db	
分离度(slew rate)	70v/us	60v/us	60v/us	
阻尼系数(damping factor)	800@8	800@8	800@8	
转换数率(crosstalk)	80db@8 1khz	80db@8 1khz	80db@8 1khz	
输入阻抗(inpot impedance)	20khz(balance)/ 10k (unbalance)	20khz(balance)/ 10k (unbalance)	20khz(balance)/ 10k (unbalance)	
输入灵敏度(inpot sensitivity)	0.775v 1.0v 1.5v	0.775v 1.0v 1.5v	0.775v 1.0v 1.5v	
保护(protect)	dc,shortcircuit,over heat,softstart	dc,short circuit,over heat,softstart	dc,short circuit,over heat,softstart	
机箱高度(height)	3u	2u	2u	
尺寸(packingdimensions)	123x483x472mm	89x483x472mm	89x483x472mm	
重量(gross weight)	31kg	25kg	21kg	