

洛阳消防器材警犬器材,三级跳四级跳,一价到底,

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 洛阳消防器材警犬器材,三级跳四级跳,一价到底, |
| 公司名称 | 河北省达创体育器材有限公司 |
| 价格 | 750.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:达创 型号:DC-102 产地:河北 |
| 公司地址 | 桥西区槐安路260号 |
| 联系电话 | 17732148724 17732148724 |

产品详情

三级跳四级跳设备使用过程中需设立明确的安全告示及警示,设立健全的人员岗位责任制度,健全的治安保卫、安全救护、卫生检查、设施设备维修、人员服务岗位责任制度。拓展训练指导的人员不在场,学员应无法接触到拓展设施设备。拓展训练指导的人员应建立内部监测及文件。

所有高空拓展设备均采用独立双点双保护系统,用户在使用高空拓展设备过程中必须悬挂两条安全绳,每条安全绳分别用一个钢锁系于一条保护钢丝绳上,保证两条保护钢丝绳别有一条安全绳。用户在使用高空拓展设备过程中必须进行地面保护,每条安全绳的地面保护人员不得少于两名并严格按照安全流程操作,保证上空人员的安全性。高空拓展设备应每次使用前检查,每月应定期检修连接处(保护钢丝绳的两端六个卡头是否松动,斜拉线有否松动,所有螺丝连接部位)的牢固性,有健全的定期检查登记制度,保证设备的安全使用。三级跳四级跳

1、每经过约100人次训练后,应立即检查器械各部件结构是否还能达到训练要求,如果出现螺丝松动或损伤等情况,应立即排除完善后,再进行训练。

2、每次使用前,由都要对扣件、相应立杆上的钢丝绳、钢丝绳夹、滑车部件、钢丝绳用花兰螺丝、弓形卸扣等安全用品的易磨损、易松动部位全部检查。安全用品的磨损量过原件的1/10时,应以更新:钢丝绳有断股的,断股数过钢丝绳总股数的1/10时应以更新。松动部位府紧固并锁紧。检查人员工作中应系安全带,戴安全帽。

3、立杆、横梁应每半年做一次防腐处理;钢丝绳拉耳的焊接部位每月检查一次;锈蚀深度过钢管壁厚1/10时,应予更换。消防器材警犬器材

4、攀岩至少每半年紧固一次所有岩点及攀岩板。每次训练前必须有专人检查岩点及攀岩板,如发现有松脱现象必须紧固后方可训练。岩板后的联接螺栓至少每半年要紧固一次。

5、单杠的抱箍在每次训练前应检查是否在横梁上自由移动,如发现移动困难应及时抹上黄油。

6、调节断桥宽度的蜗杆、蜗轮在每次训练前应检查是否在规定行程内自由转动,如发现转动困难应及

时抹上黄油。三级跳四级跳

7、钢丝绳至少要每半年抹一次黄油。

8、所有器械的边角及焊缝要每年春秋各做一次防腐处理，阴雨潮湿的地方雨季来临之前要做一次防腐处理。

9、所有器械每两年做一次防腐处理，防腐处理时必须先用300目纱布将器械打磨干净，再刷2遍底漆，再刷2遍面漆。洛阳消防器材警犬器材,三级跳四级跳,一价到底,