

ZD6电动转辙机后阻容安装板厂家批发

产品名称	ZD6电动转辙机后阻容安装板厂家批发
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

ZD6电动转辙机后阻容安装板提供了一种电动转辙机用防弧恒压静接点组，包括静接点座和设置在静接点座上且位置相对的左接点片和右接点片，左接点片和右接点片上均设置有静接点组磁性体，且位于左接点片上的静接点组磁性体和右接点片上的静接点组磁性体之间通过磁力吸引。。ZD6电动转辙机后阻容安装板未改进的转辙机电路板由&提供交流电源一，通过二管整流，用自动闭器的结点实现二管调向，在(上为室内反位电路板提供负电源，在&上为室内转辙机反位电路板提供正电源，在室内回到交流电源另一，该电路可防止混线或器件损坏造成错误表示，如果二管损坏会出现定反位置都没有表示的现象。。

ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；照明板为摄像头提供充足均匀的红外光线，由于转辙机缺口处为金属材质，且进行了表面光滑处理，摄像头在侧上方拍照，所以光线不能直射,采用光线折射原理进行照明,由于转辙机缺口白天和夜间均须拍照，故采用红外照明,在该电动转辙机缺口图像采集处理器中，采集板包括及连接在外围的程序存储器缓冲器复位芯片电源串口参数配置存储器。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

由于丝杠和滑块是通过丝扣(螺纹相啮合的，在丝杠停转的时候，滑块则不能沿丝杠长度方向移动，故被锁定，电路板在切断电机电路的同时，也接通表示电路，通过外接导线中的把道岔位置信号传回室内车站控制系统。

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机后阻容安装板挤切销依次包括突台台肩直径为毫米的大圆柱体直径为毫米的小圆柱体在两圆柱体之间设有受力卸荷槽，挤切销设有中心孔，从突台的端面起中心有一段螺纹孔，螺纹孔的长(包括螺纹尾部不得超过大圆柱体，挤切销用#钢制成卸荷槽的曲率半径值为。毫米，卸荷槽表面经过滚压，增了密度，了钢性，粗糙度达到。，表面硬度为~，为。。ZD6电动转辙机后阻容安装板设计交流电动转辙机缺口检测装置，包括安装架密贴传感器，其特征是：在安装架的垂直面设有定位孔和定位槽，在安装架上有两个检测单元，在每个检测单元上有一缺口检测滚轮，缺口检测滚轮下方连接有一移动轴，移动轴底部有一回力弹簧，在移动轴上连接有一移动杆，移动杆的一端连接一调节螺丝，调节螺丝对应于微动关的触点。。