

ZD6电动转辙机直接头铁现货出售

产品名称	ZD6电动转辙机直接头铁现货出售
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

ZD6电动转辙机直接头铁输出接口，与交流电动转辙机内部电路相连，负责将动作电压传送至交流电动转辙机的三相交流电机，驱动交流电动转辙机转动，电动道岔转动到位后负责将提速道岔三相五线制交流电动转辙机模拟检测教学装置与电动转辙机间的表示电路沟通。。ZD6电动转辙机直接头铁由单片机进行处理后，控制电机运行，限流电阻的阻值在(欧之间，功率，阻值范围为?欧，可防止自组合架触点断时导线感应电压造成控制信号异常，光电耦合器的电流传输率为?，隔离电压，定位反位控制信号发出后，控制系统控制步进电机转动，动作杆到达位置后，电机停止转动。。

ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；是研制一种电动转辙机的插接式电缆盒及两者间的连接装置，它应具有连接准确快捷使用寿命长及维修次数少的特点，包含电动转辙机，它还包含插接式电缆盒及连接装置,连接装置包括配线组件万可端子。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

对于锁扣件而言，除了螺栓连接方式外，锁扣件还可以通过卡合机构或者弹簧关机构连接,微处理器分别与参数配置存储器程序存储器速度传感器转辙机温湿度传感器，微处理器通过信号处理模块与转辙机动作电流传感器连接，微处理器还分别通过驱动电路与若干摄像头连接,转接板通过接插件与采集板连接，转接板主要含有电源外线接口和以太网接口，用来为采集板提供电力供应，并将采集板上连接外部设备的线路进行条理化排布。

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机直接头铁在动接点组中部设有接点拉簧，工作时接点拉簧逐步拉伸为一直线，并越过动接点支架中点时，动接点迅速向另一方向转接，以保接点可靠接触，在起动架中部设有一轴为上下转动支点，其尾部与复位弹簧相连，复位弹簧固定在拉簧支架上。。ZD6电动转辙机直接头铁照明板为摄像头提供充足均匀的红外光线，由于转辙机缺口处为金属材质，且进行了表面光滑处理，摄像头在侧上方拍照，所以光线不能直射,采用光线折射原理进行照明,由于转辙机缺口白天和夜间均须拍照，故采用红外照明,在该电动转辙机缺口图像采集处理器中，采集板包括及连接在外围的程序存储器缓冲器复位芯片电源串口参数配置存储器。。